

Link do produktu: <https://vovo.pl/acces-point-cudy-ap1200-outdoor-zewnetrzny-punkt-p-24613.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Acces Point CUDY AP1200 Outdoor Zewnętrzny punkt

Cena	<b>175,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>KILMEUACC0012</b>
Kod producenta	<b>AP1200 Outdoor</b>
Kod EAN	<b>6971690794347</b>
Producent	<b>Mercusys</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Funkcje anteny	<b>Odłączana antena</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 60 °C</b>
Szerokość pasma	<b>0,08 GHz</b>
Przeznaczenie	<b>Pręt, Ściana</b>
Adapter PoE w zestawie	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
6 GHz	<b>Nie</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>100 mm</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Antena dookólna</b>
Szerokość produktu	<b>240 mm</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP65</b>
Wysokość produktu	<b>53,7 mm</b>
Izolacja bezprzewodowa	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	<b>Multiple SSIDs</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>867 Mbit/s</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	<b>867 Mbit/s</b>
5 GHz	<b>Tak</b>

2,4 GHz	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>300 Mbit/s</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>64 MB</b>
Wielkość pamięci flash	<b>8 MB</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WPA-PSK</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Typ MIMO	<b>Multi User MIMO</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>

## Opis produktu

Wysokość produktu:	53,7 mm
Szerokość produktu:	240 mm
Głębokość produktu:	100 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2-PSK,WPA-PSK
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL):	Tak
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):	Multiple SSIDs
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja):	-20 - 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Wielkość pamięci flash:	8 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej:	64 MB
Ilość sztuk:	1
Adapter PoE w zestawie:	Tak
Zestaw do montażu:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Typ anteny:	Zewnętrzny
Ilość anten:	2
Funkcje anteny:	Odłączana antena
Rodzaj kierunku anteny:	Antena dookólna
2,4 GHz:	Tak
MIMO:	Tak
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Szerokość pasma:	0,08 GHz
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	867 Mbit/s
5 GHz:	Tak

BeamForming:	Tak
Izolacja bezprzewodowa:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	867 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	300 Mbit/s
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
6 GHz:	Nie
Limit częstotliwości:	Tak
Typ MIMO:	Multi User MIMO
Przycisk reset:	Tak
Kolor produktu:	Biały
Przycisk WPS:	Tak
Przeznaczenie:	Pręt, Ściana
Stopień ochrony IP:	IP65
Obsługa PoE:	Tak
Gwarancja:	G036M