

Link do produktu: <https://vovo.pl/acces-point-cudy-ap1300-outdoor-p-22242.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Acces Point CUDY AP1300 Outdoor

Cena	<b>273,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>KILCUDACC0009</b>
Kod producenta	<b>AP1300 Outdoor</b>
Kod EAN	<b>6971690792893</b>
Producent	<b>CUDY</b>
Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Tryby pracy	<b>Wireless Access Point, Wireless Router, Wireless Extender, WISP</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Dopasuj funkcje trybu AP	<b>Sieci kratowe</b>
Sterowanie pasmem	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK,WPA2-PSK</b>
Maksymalny zakres zewnętrzny	<b>170 m</b>
Napięcie operacyjne	<b>24 - 57 V</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Funkcje anteny	<b>Odłączana antena</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Adapter PoE w zestawie	<b>Tak</b>
Typ MIMO	<b>Multi User MIMO</b>
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	<b>Active PoE,Passive PoE</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
6 GHz	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Rodzaj wtyku anteny	<b>RP-SMA</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP65</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 60 °C</b>

Przeznaczenie	<b>Pręt, Ściana</b>
Izolacja bezprzewodowa	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	<b>Multiple SSIDs</b>
Taktowanie procesora	<b>880 MHz</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>867 Mbit/s</b>
Głębokość produktu	<b>53,7 mm</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	<b>867 Mbit/s</b>
Szerokość produktu	<b>100 mm</b>
5 GHz	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>240 mm</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Szybki roaming	<b>Tak</b>
System operacyjny	<b>Microso? Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>300 Mbit/s</b>
Dołączona antena	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Zakres częstotliwości	<b>80 MHz</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Szerokość anteny	<b>2,16 cm</b>
Wielkość pamięci flash	<b>16 MB</b>
Głębokość anteny	<b>1,55 cm</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Wysokość anteny	<b>19,8 cm</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.3at,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af</b>
Zestaw układów	<b>MT7621DA+MT7613B+MT7603E</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkty elektroniczne należy</b>

**przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.**

## Opis produktu

System operacyjny:	Microso? Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Limit częstotliwości:	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Szybki roaming:	Tak
Dopasuj funkcje trybu AP:	Sieci kratowe
Sterowanie pasmem:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	867 Mbit/s
2,4 GHz:	Tak
Maksymalny zakres zewnętrzny:	170 m
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	867 Mbit/s
MIMO:	Tak
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.3at,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af
Obsługa jakość serwisu (QoS):	Tak
Typ MIMO:	Multi User MIMO
Izolacja bezprzewodowa:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	300 Mbit/s
Tryby pracy:	Wireless Access Point, Wireless Router, Wireless Extender, WISP
Zakres częstotliwości:	80 MHz
5 GHz:	Tak
BeamForming:	Tak
6 GHz:	Nie
Stopień ochrony IP:	IP65
Przeznaczenie:	Pręt, Ściana
Przycisk reset:	Tak
Kolor produktu:	Biały
Przycisk WPS:	Tak
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):	Active PoE,Passive PoE
Napięcie operacyjne:	24 - 57 V
Obsługa PoE:	Tak
Głębokość produktu:	53,7 mm
Szerokość produktu:	100 mm
Wysokość produktu:	240 mm
Wysokość anteny:	19,8 cm
Głębokość anteny:	1,55 cm
Szerokość anteny:	2,16 cm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA-PSK,WPA2-PSK
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):	Multiple SSIDs
Zakres temperatur (eksploatacja):	-20 - 60 °C
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Taktowanie procesora:	880 MHz
Wielkość pamięci flash:	16 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej:	128 MB
Zestaw układów:	MT7621DA+MT7613B+MT7603E
Procesor wbudowany:	Tak
Przewody:	LAN (RJ-45)
Zestaw do montażu:	Tak
Dołączona antena:	Tak
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Adapter PoE w zestawie:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Typ anteny:	Zewnętrzny

Funkcje anteny:

Ilość anten:

Ostrzeżenia:

Rodzaj wtyku anteny:

Gwarancja:

Odłączana antena

2

Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.

RP-SMA

G024M