

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-cpe-tenda-o6-5-ghz-p-21425.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Access Point CPE Tenda O6 (5 GHz)

Cena	214,02 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILTDAROU0049
Kod producenta	O6
Kod EAN	6932849429206
Producent	Tenda
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Obsługa PoE	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	16 dBi
Zakres częstotliwości	35 Mhz
Ilość anten	1
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2
Napięcie wejściowe AC	24 V
Diody LED	Status
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	433 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 55 °C
Przeznaczenie	Ściana
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować

	porażenie prądem.
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Prąd wejściowy	0.5 A
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Moc nadajnika	1 dBmW
Głębokość produktu	67,5 mm
Umieszczenie	Ściana
Szerokość produktu	94,9 mm
Maksymalne zużycie mocy	9 W
Wysokość produktu	270 mm
Pasma częstotliwości	5 GHz
Kolor produktu	Biały
Wewnętrzny	Nie
Certyfikaty	FCC/CE/RoHS
Stopień ochrony IP	IP67
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Pobór mocy (max)	9 W
Maksymalna szybkość przesyłania danych	433 Mbit/s

Opis produktu

Certyfikaty:	FCC/CE/RoHS
Pasma częstotliwości:	5 GHz
2,4 GHz:	Tak
Zakres częstotliwości:	35 Mhz
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):	Tak
Moc nadajnika:	1 dBmW
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	433 Mbit/s
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
5 GHz:	Tak
Maksymalny transfer danych przez bezprzewodny LAN:	433 Mbit/s
Diody LED:	Status
Przycisk reset:	Tak
Wewnętrzny:	Nie
Stopień ochrony IP:	IP67
Kolor produktu:	Biały
Umieszczenie:	Ściana
Maksymalne zużycie mocy:	9 W
Napięcie wejściowe AC:	24 V
Prąd wejściowy:	0.5 A
Obsługa PoE:	Tak
Wysokość produktu:	270 mm
Głębokość produktu:	67,5 mm
Szerokość produktu:	94,9 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	64-bit WEP,WPA-PSK,128-bit WEP,WPA,WPA2-PSK,WPA2
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	-20 - 55 °C
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	10 - 90%

Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Serwer DHCP:	Tak
Klient DHCP:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Ilość anten:	1
Poziom wzmocnienia anteny (max):	16 dBi
Funkcje anteny:	Zintegrowana antena
Przeznaczenie:	Ściana
Pobór mocy (max):	9 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85176990
Ostrzeżenia:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Gwarancja:	G036M