

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-cudy-ap1300-wall-p-24680.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Access Point CUDY AP1300 WALL

Cena	234,68 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	KILCUDACC0015
Kod producenta	AP1300 WALL
Kod EAN	6971690793432
Producent	CUDY
Kolor produktu	Biały
Pobór mocy (max)	12 W
Certyfikaty	CE, FCC
Zestaw do montażu	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Standard PoE	IEEE 802.3af/at
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Zakres częstotliwości	80 MHz
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Wielkość pamięci flash	16 MB
Ilość anten	2
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Przycisk reset	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2
Napięcie operacyjne	48 V
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
MIMO	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ anteny	Wewnętrzny
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przeznaczenie	Ściana
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Taktowanie procesora	880 MHz
Głębokość produktu	27,6 mm
Szerokość produktu	86 mm
Wysokość produktu	143 mm
Maksymalny zakres zewnętrzny	80 m
Waga produktu	261,2 g
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs

Opis produktu

Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Pojemność pamięci wewnętrznej:	128 MB
Procesor wbudowany:	Tak
Wielkość pamięci flash:	16 MB
Taktowanie procesora:	880 MHz
Zestaw do montażu:	Tak
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Certyfikaty:	CE, FCC
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	5
Ilość anten:	2
Typ anteny:	Wewnętrzny
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA, WPA3, WPA2
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):	Multiple SSIDs
Waga produktu:	261,2 g
Wysokość produktu:	143 mm
Szerokość produktu:	86 mm
Głębokość produktu:	27,6 mm
Pobór mocy (max):	12 W
Obsługa PoE:	Tak
Napięcie operacyjne:	48 V
Zakres częstotliwości:	80 MHz
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Maksymalny zakres zewnętrzny:	80 m
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	300 Mbit/s
Typ MIMO:	Multi User MIMO
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	867 Mbit/s
5 GHz:	Tak
MIMO:	Tak
2,4 GHz:	Tak
Standard PoE:	IEEE 802.3af/at
Kolor produktu:	Biały
Przeznaczenie:	Ściana
Przycisk reset:	Tak
Gwarancja:	G024M