

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-cudy-ap3000-p-22241.html>



Access Point CUDY AP3000

Cena	299,63 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	KILCUDACC0008
Kod producenta	CUDY AP3000
Kod EAN	6971690792978
Producent	CUDY
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA3-SAE,WPA-PSK
Napięcie operacyjne	12 V
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
MIMO	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Zasilacz sieciowy	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zestaw układów	MT7981BA+MT7976CN+RTL8221 B
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Typ anteny	Wewnętrzny
Tryby pracy	Wireless Access Point, Wireless Router, Wireless Extender, WISP
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Sterowanie pasmem	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Limit częstotliwości	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Active PoE
Taktowanie procesora	1300 MHz
6 GHz	Nie

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s
BeamForming	Tak
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Głębokość produktu	232 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Szerokość produktu	232 mm
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Wysokość produktu	57,1 mm
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Kolor produktu	Biały
Zestaw do montażu	Tak
System operacyjny	Microso Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2976 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Szybki roaming	Tak
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Zakres częstotliwości	160 MHz
Procesor wbudowany	Tak
Ilość anten	5
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.3at,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Opis produktu

System operacyjny:

Microso Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:

100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s

5 GHz:

Tak

2,4 GHz:

Tak

Standardy komunikacyjne:

IEEE 802.11b,IEEE 802.3at,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g

MIMO:

Tak

Maksymalna szybkość przesyłania danych:

2976 Mbit/s

Airtime Fairness (ATF):

Tak

Limit częstotliwości:

Tak

Metoda rozszerzenia obrazu:	OFDMA
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	2402 Mbit/s
Zakres częstotliwości:	160 MHz
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	574 Mbit/s
Sterowanie pasmem:	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):	Tak
Typ MIMO:	Multi User MIMO
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Tryby pracy:	Wireless Access Point, Wireless Router, Wireless Extender, WISP
BeamForming:	Tak
6 GHz:	Nie
Szybki roaming:	Tak
Przeznaczenie:	Sufit, Ściana
Kolor produktu:	Biały
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):	Active PoE
Obsługa PoE:	Tak
Napięcie operacyjne:	12 V
Głębokość produktu:	232 mm
Wysokość produktu:	57,1 mm
Szerokość produktu:	232 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2-PSK,WPA3-SAE,WPA-PSK
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):	Multiple SSIDs
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Taktowanie procesora:	1300 MHz
Procesor wbudowany:	Tak
Zestaw układów:	MT7981BA+MT7976CN+RTL8221B
Zasilacz sieciowy:	Tak
Zestaw do montażu:	Tak
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Typ anteny:	Wewnętrzny
Rodzaj kierunku anteny:	Antena dookólna
Ilość anten:	5
Ostrzeżenia:	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Gwarancja:	G024M