

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-ruijie-reyee-rg-est100-e-p-24626.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Access Point Ruijie Reyee RG-EST100-E

Cena	<b>344,99 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILRUIACC0041</b>
Kod producenta	<b>RG-EST100-E</b>
Kod EAN	<b>6971693275775</b>
Producent	<b>Ruijie</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>64 MB</b>
Wielkość pamięci flash	<b>8 MB</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WMM,SSH</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Typ MIMO	<b>Multi User MIMO</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 95%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Przeznaczenie	<b>Pręt, Ściana</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Głębokość produktu	<b>165,5 mm</b>
Szerokość produktu	<b>68,7 mm</b>
Wysokość produktu	<b>42 mm</b>
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>300 g</b>
Zakres napięcia DC	<b>12 V</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
6 GHz	<b>Nie</b>

Polaryzacja	<b>Podwójna polaryzacja</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Kierunkowa</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP55</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>300 Mbit/s</b>
5 GHz	<b>Nie</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>300 Mbit/s</b>
Poziom wzmocnienia anteny (max)	<b>8 dBi</b>

## Opis produktu

Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	300 Mbit/s
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	300 Mbit/s
6 GHz:	Nie
Typ MIMO:	Multi User MIMO
2,4 GHz:	Tak
5 GHz:	Nie
MIMO:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Stopień ochrony IP:	IP55
Diody LED:	Tak
Kolor produktu:	Biały
Przeznaczenie:	Pręt, Ściana
Pobór mocy:	5 W
Zakres napięcia DC:	12 V
Obsługa PoE:	Tak
Głębokość produktu:	165,5 mm
Szerokość produktu:	68,7 mm
Wysokość produktu:	42 mm
Waga produktu:	300 g
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WMM,SSH
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej:	5 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja):	-30 - 60 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 95%
Pojemność pamięci wewnętrznej:	64 MB
Wielkość pamięci flash:	8 MB
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	2
Polaryzacja:	Podwójna polaryzacja
Poziom wzmocnienia anteny (max):	8 dBi
Typ anteny:	Wewnętrzny
Rodzaj kierunku anteny:	Kierunkowa
Gwarancja:	G036M