

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-ruijie-reyee-rg-rap1200f-p-24622.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Access Point Ruijie Reyee RG-RAP1200(F)

Cena	337,19 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILRUIACC0035
Kod producenta	RG-RAP1200(F)
Kod EAN	6971693271371
Producent	Ruijie
Metoda rozszerzenia obrazu	DSSS,OFDM
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1267 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	866,7 Mbit/s
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Ilość wsparć SSID	8
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	400 Mbit/s
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 dBi
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSID,WPA-TKIP,WPA-PSK,WPA2-AES
MIMO	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ anteny	Wewnętrzny
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przeznaczenie	Ściana
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Głębokość produktu	86 mm

Szerokość produktu	86 mm
Wysokość produktu	29,3 mm
Waga produktu	250 g
Kolor produktu	Biały
Liczba użytkowników	110 użyt.
Moc nadawcza (CE)	18 - 19 dBm
6 GHz	Nie
Pobór mocy	8 W
Stopień ochrony IP	IP41

Opis produktu

5 GHz:	Tak
Metoda rozszerzenia obrazu:	DSSS,OFDM
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	400 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	866,7 Mbit/s
MIMO:	Tak
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Typ MIMO:	Multi User MIMO
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,10 Mbit/s
2,4 GHz:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	1267 Mbit/s
Liczba użytkowników:	110 użyt.
6 GHz:	Nie
Moc nadawcza (CE):	18 - 19 dBm
Kolor produktu:	Biały
Stopień ochrony IP:	IP41
Przeznaczenie:	Ściana
Pobór mocy:	8 W
Obsługa PoE:	Tak
Głębokość produktu:	86 mm
Waga produktu:	250 g
Szerokość produktu:	86 mm
Wysokość produktu:	29,3 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	SSID,WPA-TKIP,WPA-PSK,WPA2-AES
Ilość wsparć SSID:	8
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 95%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	2
Poziom wzmocnienia anteny (max):	2 dBi
Typ anteny:	Wewnętrzny
Gwarancja:	G036M