

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-ruijie-reyee-rg-rap2266-p-24621.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Access Point Ruijie Reyee RG-RAP2266

Cena	904,70 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILRUIACC0033
Kod producenta	RG-RAP2266
Kod EAN	6971693278189
Producent	Ruijie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przeznaczenie	Sufit
Prąd wejściowy	2 A
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń	150 m
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres napięcia DC	12 V
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
6 GHz	Nie
Głębokość produktu	220 mm
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Szerokość produktu	220 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Wysokość produktu	52,6 mm
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Waga produktu	550 g
Pobór mocy (max)	18 W
Kolor produktu	Biały
Syslog	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2976 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Ilość wsparć SSID	8

Obsługa PoE	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Obsługa sieci VLAN	Tak
Poziom wzmacnienia anteny (max)	5,15 dBi
Ilość anten	5
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Przycisk reset	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WMM,WPA-PSK,WPA2-PSK
Diody LED	Tak
MIMO	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ anteny	Wewnętrzny
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%

Opis produktu

Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:	150 m
6 GHz:	Nie
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
2,4 GHz:	Tak
5 GHz:	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Metoda rozszerzenia obrazu:	OFDMA
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	2976 Mbit/s
MIMO:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	574 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	2402 Mbit/s
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):	Tak
Obsługa sieci VLAN:	Tak
Typ MIMO:	Multi User MIMO
Przycisk reset:	Tak
Kolor produktu:	Biały
Diody LED:	Tak
Przeznaczenie:	Sufit
Zakres napięcia DC:	12 V
Prąd wejściowy:	2 A
Obsługa PoE:	Tak
Pobór mocy (max):	18 W
Szerokość produktu:	220 mm
Wysokość produktu:	52,6 mm
Głębokość produktu:	220 mm
Waga produktu:	550 g
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WMM,WPA-PSK,WPA2-PSK
Ilość wsparc SSID:	8
Syslog:	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C

Zakres wilgotności względnej:	5 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Typ anteny:	Wewnętrzny
Rodzaj kierunku anteny:	Antena dookólna
Poziom wzmacnienia anteny (max):	5,15 dBi
Ilość anten:	5
Gwarancja:	G036M