

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-tp-link-cpe510-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11a-p-21457.html>



Access Point TP-LINK CPE510 (300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a)

Cena	255,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0005
Kod producenta	CPE510
Kod EAN	6935364070922
Producent	TP-LINK
Ilość anten	1
Protokoły zarządzające	TDMA
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11n
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Filtrowanie adresów IP	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA,152-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2,TKIP
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Diody LED	Tak
Przepustowość danych	300 Mbit/s
Wysokość opakowania	106 mm
Funkcje zarządzania	Pharos Control
Głębokość opakowania	132 mm
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Maksymalny zakres zewnętrzny	15000 m
Waga wraz z opakowaniem	720 g
Architektura procesora	MIPS 74Kc
Szerokość opakowania	270 mm
Funkcje anteny	Zintegrowana antena

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Prąd wejściowy	0.8 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szerokość pasma	5 GHz
Typ anteny	Wewnętrzny
Umieszczenie	Pręt
Przewody	Prąd przemienny
Automatyczny wybór kanału	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 70 °C
Pasmo częstotliwości	5.15 - 5.85 GHz
Przeznaczenie	Pręt
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Pobór mocy	13 W
Model procesora	Qualcomm Atheros
Taktowanie procesora	560 MHz
Stopień ochrony IP	IP5X
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Czułość odbiorcy	802.11a:54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm802.11n:MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm,MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm,MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm,MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm,MCS3: -83dBm, MCS
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Głębokość produktu	79 mm
5 GHz	Tak
Szerokość produktu	224,4 mm
2,4 GHz	Nie
Wysokość produktu	60,3 mm
Obsługa PoE	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Kolor produktu	Biały

Poziom wzmocnienia anteny (max)	13 dBi
Certyfikaty	- FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS
Procesor wbudowany	Tak
Napięcie	100 - 240 V
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
System operacyjny	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
Wielkość pamięci flash	8 MB

Opis produktu

Czułość odbiorcy:

802.11a:54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm
802.11n:MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm,
MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm,
MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm,
MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm,
MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm
- FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

Certyfikaty:

System operacyjny:

5 GHz:

Pasmo częstotliwości:

Standardy komunikacyjne:

Maksymalna szybkość przesyłania danych:

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:

2,4 GHz:

Automatyczny wybór kanału:

Szerokość pasma:

Technologia okablowania:

Przepustowość danych:

Automatyczne skanowanie kanałów:

Maksymalny zakres zewnętrzny:

Diody LED:

Kolor produktu:

Umieszczenie:

Przycisk reset:

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

Obsługa PoE:

Prąd wejściowy:

Napięcie:

Częstotliwość danych wejściowych:

Pobór mocy:

Szerokość produktu:

Głębokość produktu:

Wysokość produktu:

Szyfrowanie / bezpieczeństwo:

Tak
5.15 - 5.85 GHz
IEEE 802.11a, IEEE 802.11n

300 Mbit/s

100 Mbit/s

Nie

Tak

5 GHz

10/100Base-T(X)

300 Mbit/s

Tak

15000 m

Tak

Biały

Preť

Tak

IP5X

Plastik

Tak

0.8 A

100 - 240 V

50/60 Hz

13 W

224,4 mm

79 mm

60,3 mm

WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, 152-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2, TKIP

Tak

Tak

Tak

Pharos Control

-30 - 70 °C

-40 - 70 °C

5 - 95%

10 - 90%

560 MHz

Qualcomm Atheros

MIPS 74Kc

Procesor wbudowany:	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej:	64 MB
Wielkość pamięci flash:	8 MB
Wysokość opakowania:	106 mm
Waga wraz z opakowaniem:	720 g
Szerokość opakowania:	270 mm
Głębokość opakowania:	132 mm
Przewody:	Prąd przemienenny
Protokoły zarządzające:	TDMA
Port wan:	Ethernet (RJ-45)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Typ anteny:	Wewnętrzny
Poziom wzmacnienia anteny (max):	13 dBi
Ilość anten:	1
Funkcje anteny:	Zintegrowana antena
Rodzaj kierunku anteny:	Antena dookólna
Przeznaczenie:	Pręt
Częstotliwość wejściowa:	50/60 Hz
Ostrzeżenia:	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Gwarancja:	G036M