

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-tp-link-eap110-11-mb-s-802-11b-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11g-p-21454.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Access Point TP-LINK EAP110 (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena	146,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0002
Kod producenta	EAP110
Kod EAN	6935364091620
Producent	TP-LINK
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość wsparć SSID	8
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Obsługa PoE	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Obsługa sieci VLAN	Tak
Głębokość produktu	170,5 mm
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Szerokość produktu	189,5 mm
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wysokość produktu	29,7 mm
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi
Kolor produktu	Biały
Ilość anten	2
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak

Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Moc nadawcza (CE)	19 dBm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,WPA2-Enterprise,152-bit WEP,64-bit WEP,WPA2-PSK,SNMPv2,WPA-PSK,SNMP,SSH,HTTPS
Moc nadawcza (FCC)	21 dBm
Napięcie wejściowe AC	24 V
Limit częstotliwości	Tak
Diody LED	Zasilanie
Umieszczenie	Sufit, Ściana
Rodzaj opakowania	Pudełko
Adapter PoE w zestawie	Tak
Ilość sztuk	1
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
6 GHz	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pasmo częstotliwości	2.4 - 2.4835 GHz
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Pobór mocy	2,8 W
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Wysokość opakowania	69 mm
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Głębokość opakowania	268 mm
Czułość odbiorcy	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Waga wraz z opakowaniem	720 g
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Szerokość opakowania	246 mm

Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Syslog	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zestaw do montażu	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Przewody	Prąd przemienny
5 GHz	Nie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
2,4 GHz	Tak

Opis produktu

Czułość odbiorcy:

Certyfikaty:

Obsługa sieci VLAN:

Limit częstotliwości:

5 GHz:

Standardy komunikacyjne:

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:

Obsługa jakości serwisu (QoS):

2,4 GHz:

Pasmo częstotliwości:

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):

Technologia okablowania:

Maksymalna szybkość przesyłania danych:

Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):

Izolacja bezprzewodowa:

Kolor produktu:

Diody LED:

Przycisk reset:

Umieszczenie:

Napięcie wejściowe AC:

Pobór mocy:

Obsługa PoE:

Głębokość produktu:

Wysokość produktu:

Szerokość produktu:

Szyfrowanie / bezpieczeństwo:

Ilość wsparć SSID:

Lista kontrolna dostępu (ACL):

Filtrowanie adresów MAC:

Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):

Zarządzanie przez stronę www:

Syslog:

Zakres wilgotności względnej:

Dopuszczalna wilgotność względna:

Zakres temperatur (eksploatacja):

Zakres temperatur (przechowywanie):

Wysokość opakowania:

300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER

CE, FCC, RoHS

Tak

Tak

Nie

IEEE 802.1x,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n

100 Mbit/s,10 Mbit/s

Tak

Tak

2.4 - 2.4835 GHz

Tak

10/100Base-T(X)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

Tak

Biały

Zasilanie

Tak

Sufit, Ściana

24 V

2,8 W

Tak

170,5 mm

29,7 mm

189,5 mm

128-bit WEP,WPA,WPA2-Enterprise,152-bit WEP,64-bit

WEP,WPA2-PSK,SNMPv2,WPA-PSK,SNMP,SSH,HTTPS

8

Tak

Tak

Multiple SSIDs

Tak

Tak

10 - 90%

5 - 90%

0 - 40 °C

-40 - 70 °C

69 mm

Waga wraz z opakowaniem:	720 g
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Zestaw do montażu:	Tak
Głębokość opakowania:	268 mm
Szerokość opakowania:	246 mm
Przewody:	Prąd przemienny
Adapter PoE w zestawie:	Tak
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Poziom wzmocnienia anteny (max):	4 dBi
Typ anteny:	Wewnętrzny
Rodzaj kierunku anteny:	Antena dookólna
Ilość anten:	2
Funkcje wirtualnej sieci LAN:	Mapowanie VLAN
6 GHz:	Nie
Moc nadawcza (FCC):	21 dBm
Moc nadawcza (CE):	19 dBm
Przeznaczenie:	Sufit, Ściana
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):	Passive PoE
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85176990
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:	Tak
Ilość sztuk:	1
Certyfikaty zgodności:	RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Ostrzeżenia:	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Gwarancja:	G060M