

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-tp-link-eap223-p-21485.html>



Access Point TP-LINK EAP223

Cena	338,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILTPLACC0077
Kod producenta	EAP223
Kod EAN	4895252500509
Producent	TP-LINK
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
MIMO	Tak
Moc nadawcza (CE)	20, 23 dBm
Typ MIMO	Multi User MIMO
Moc nadawcza (FCC)	24, 22 dBm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Limit częstotliwości	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Automatyczny wybór kanału	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Active PoE, Passive PoE
Przewody	Prąd przemienny
6 GHz	Nie
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pobór mocy	9,7 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Syslog	Tak
Głębokość produktu	181,5 mm
Zestaw do montażu	Tak
Szerokość produktu	205,5 mm

Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Wysokość produktu	37,1 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Kolor produktu	Biały
5 GHz	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
2,4 GHz	Tak
Ilość wsparć SSID	15
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	450 Mbit/s
Obsługa sieci VLAN	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Ilość anten	3
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSID
Napięcie operacyjne	48 V
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Diody LED	Zasilanie
Sterowanie pasmem	Tak
Ilość sztuk	1
Funkcje zarządzania	Omada

Opis produktu

Certyfikaty:

Typ MIMO:

Automatyczne skanowanie kanałów:

Limit częstotliwości:

Izolacja bezprzewodowa:

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):

Automatyczny wybór kanału:

Sterowanie pasmem:

Obsługa sieci VLAN:

CE, FCC, RoHS

Multi User MIMO

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Moc nadawcza (FCC):	24, 22 dBm
6 GHz:	Nie
Moc nadawcza (CE):	20, 23 dBm
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
2,4 GHz:	Tak
MIMO:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	867 Mbit/s
5 GHz:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	867 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	450 Mbit/s
Kolor produktu:	Biały
Przeznaczenie:	Sufit, Ściana
Przycisk reset:	Tak
Diody LED:	Zasilanie
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):	Active PoE, Passive PoE
Obsługa PoE:	Tak
Pobór mocy:	9,7 W
Napięcie operacyjne:	48 V
Głębokość produktu:	181,5 mm
Szerokość produktu:	205,5 mm
Wysokość produktu:	37,1 mm
Ilość wsparc SSID:	15
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	SSID
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Funkcje zarządzania:	Omada
Syslog:	Tak
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Przewody:	Prąd przemienny
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Zestaw do montażu:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Typ anteny:	Wewnętrzny
Ilość anten:	3
Rodzaj kierunku anteny:	Antena dookólna
Ilość sztuk:	1
Ostrzeżenia:	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Gwarancja:	G060M