

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-tp-link-eap613-p-21486.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Access Point TP-LINK EAP613

Cena	430,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0078
Kod producenta	EAP613
Kod EAN	4895252500516
Producent	TP-LINK
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 90 °C
BeamForming	Tak
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Pobór mocy	9,6 W
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Głębokość produktu	160 mm
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Szerokość produktu	160 mm
Pobór mocy (max)	10,6 W
Wysokość produktu	33,6 mm
Zestaw do montażu	Tak
Kolor produktu	Biały
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1775 Mbit/s
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mbit/s
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Ilość wsparć SSID	16
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s

Obsługa sieci VLAN	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Ilość anten	4
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac
Przycisk reset	Tak
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Sterowanie pasmem	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv2,WPA,WPA3,SNMP,WPA2,SNMPv3,HTTPS
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Diody LED	Tak
Funkcje zarządzania	Omada
Ilość sztuk	1
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Limit częstotliwości	Tak
MIMO	Tak
Prąd wejściowy	1 A
Typ MIMO	Multi User MIMO
Automatyczny wybór kanału	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres napięcia DC	12 V
Typ anteny	Wewnętrzny
Zakres wilgotności względnej	0 - 40%
6 GHz	Nie

Opis produktu

Certyfikaty:

Standardy komunikacyjne:

Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):

CE, FCC, RoHS

IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac

574 Mbit/s

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):	Tak
5 GHz:	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s
2,4 GHz:	Tak
MIMO:	Tak
Metoda rozszerzenia obrazu:	OFDMA
Pasma częstotliwości:	2.4 - 5 GHz
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	1775 Mbit/s
Typ MIMO:	Multi User MIMO
Airtime Fairness (ATF):	Tak
Automatyczny wybór kanału:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	1201 Mbit/s
Sterowanie pasmem:	Tak
Automatyczne skanowanie kanałów:	Tak
Izolacja bezprzewodowa:	Tak
Limit częstotliwości:	Tak
Moc nadawcza (FCC):	<25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)
Moc nadawcza (CE):	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3)
6 GHz:	Nie
Przycisk reset:	Tak
Kolor produktu:	Biały
Diody LED:	Tak
Przeznaczenie:	Sufit, Ściana
Obsługa PoE:	Tak
Szerokość produktu:	160 mm
Głębokość produktu:	160 mm
Wysokość produktu:	33,6 mm
Ilość wsparć SSID:	16
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	SNMPv2,WPA,WPA3,SNMP,WPA2,SNMPv3,HTTPS
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Funkcje zarządzania:	Omada
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Obsługa sieci VLAN:	Tak
BeamForming:	Tak
Prąd wejściowy:	1 A
Pobór mocy:	9,6 W
Pobór mocy (max):	10,6 W
Zakres napięcia DC:	12 V
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):	Passive PoE
Zakres temperatur (eksploatacja):	10 - 90 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	0 - 40%
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Zestaw do montażu:	Tak
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Typ anteny:	Wewnętrzny
Ilość anten:	4
Poziom wzmacnienia anteny (max):	5 dBi
Ilość sztuk:	1
Ostrzeżenia:	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Gwarancja:	G060M