

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-tp-link-eap615-wall-p-21481.html>



Access Point TP-LINK EAP615-WALL

Cena	397,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0066
Kod producenta	EAP615-WALL
Kod EAN	4897098683606
Producent	TP-LINK
Typ anteny	Wewnętrzny
STelnet korzystający z SSH v2	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Sterowanie pasmem	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Przeznaczenie	Ściana
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Moc nadawcza (FCC)	21 dBm
Głębokość produktu	86 mm
Limit częstotliwości	Tak
Szerokość produktu	143 mm
Wysokość produktu	20 mm
Umieszczenie	Ściana
Kolor produktu	Biały
Automatyczny wybór kanału	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Syslog	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1774 Mbit/s

Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mbit/s
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Ilość wsparć SSID	16
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA3
Wbudowany wyłącznik	Tak
Diody LED	Zasilanie
MIMO	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Opis produktu

Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Airtime Fairness (ATF):	Tak
Automatyczne skanowanie kanałów:	Tak
Sterowanie pasmem:	Tak
Automatyczny wybór kanału:	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac
2,4 GHz:	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Limit częstotliwości:	Tak
MIMO:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	574 Mbit/s
Moc nadawcza (FCC):	21 dBm
5 GHz:	Tak
Moc nadawcza (CE):	20 dBm
Obsługa sieci VLAN:	Tak
Technologia okablowania:	10/100/1000Base-T(X)
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	1201 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	1774 Mbit/s
Typ MIMO:	Multi User MIMO
Diody LED:	Zasilanie
Kolor produktu:	Biały
Przycisk reset:	Tak
Wbudowany wyłącznik:	Tak
Umieszczenie:	Ściana
Obsługa PoE:	Tak
Szerokość produktu:	143 mm

Głębokość produktu:	86 mm
Wysokość produktu:	20 mm
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):	Multiple SSIDs
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2,WPA,WPA3
Lista kontrolna dostępu (ACL):	Tak
Ilość wsparć SSID:	16
Syslog:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
STelnet korzystający z SSH v2:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	4
Typ anteny:	Wewnętrzny
Przeznaczenie:	Ściana
Gwarancja:	G060M