

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-tp-link-eap653-p-21484.html>



Access Point TP-LINK EAP653

Cena	470,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0072
Kod producenta	EAP653
Kod EAN	4897098685235
Producent	TP-LINK
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Zakres częstotliwości	160 Mhz
Ilość anten	4
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11h,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Przycisk reset	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Dopasuj funkcje trybu AP	Sieci kratowe
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,SNMP,HTTPS,WPA2,SNMPv3,SSH,SNMPv2
Sterowanie pasmem	Tak
Diody LED	Tak
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Moc nadawcza (CE)	27 dBm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Moc nadawcza (FCC)	22 dBm
Ilość sztuk	1

Limit częstotliwości	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Umieszczenie	Sufit, Ściana
MIMO	Tak
Automatyczny wybór kanału	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Zakres napięcia DC	12 V
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
6 GHz	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
BeamForming	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Pasmo częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Syslog	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zestaw do montażu	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2976 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
5 GHz	Tak
Głębokość produktu	160 mm
2,4 GHz	Tak
Szerokość produktu	160 mm
Obsługa PoE	Tak
Wysokość produktu	33,6 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Kolor produktu	Biały

Obsługa sieci VLAN	Tak
Liczba użytkowników	250 użyt.
Liczba dołączonych produktów	1 szt.

Opis produktu

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):
Standardy komunikacyjne:

MIMO:

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:

Maksymalna szybkość przesyłania danych:

Metoda rozszerzenia obrazu:

Moc nadawcza (FCC):

5 GHz:

2,4 GHz:

Obsługa jakości serwisu (QoS):

Zakres częstotliwości:

Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):

Dopasuj funkcje trybu AP:

Moc nadawcza (CE):

Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):

Sterowanie pasmem:

Obsługa sieci VLAN:

Typ MIMO:

Funkcje wirtualnej sieci LAN:

Diody LED:

Kolor produktu:

Przycisk reset:

Umieszczenie:

Obsługa PoE:

Głębokość produktu:

Wysokość produktu:

Szerokość produktu:

Filtrowanie adresów MAC:

Szyfrowanie / bezpieczeństwo:

Zarządzanie przez stronę www:

Zakres temperatur (przechowywanie):

Zakres wilgotności względnej:

Dopuszczalna wilgotność względna:

Zakres temperatur (eksploatacja):

Liczba dołączonych produktów:

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):

Typ anteny:

Poziom wzmacnienia anteny (max):

Ilość anten:

Pasmo częstotliwości:

Automatyczny wybór kanału:

Liczba użytkowników:

Automatyczne skanowanie kanałów:

Limit częstotliwości:

Technologia okablowania:

Airtime Fairness (ATF):

Podpora kontroli przepływu:

BeamForming:

6 GHz:

Przeznaczenie:

Zakres napięcia DC:

Aktualizacje oprogramowania urządzenia:

Syslog:

Rodzaj opakowania:

Skrócona instrukcja obsługi:

Zestaw do montażu:

Gniazdko wyjścia DC:

Ilość sztuk:

RoHS

IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11h,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac

Tak

100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

2976 Mbit/s

OFDMA

22 dBm

Tak

Tak

Tak

160 Mhz

574 Mbit/s

Sieci kratowe

27 dBm

2402 Mbit/s

Tak

Tak

Multi User MIMO

Mapowanie VLAN

Tak

Biały

Tak

Sufit, Ściana

Tak

160 mm

33,6 mm

160 mm

Tak

WPA,WPA3,SNMP,HTTPS,WPA2,SNMPv3,SSH,SNMPv2

Tak

-40 - 70 °C

10 - 90%

5 - 90%

0 - 40 °C

1 szt.

1

Wewnętrzny

5 dBi

4

2.4 - 5 GHz

Tak

250 użyt.

Tak

Tak

10/100/1000Base-T(X)

Tak

Tak

Tak

Nie

Sufit, Ściana

12 V

Tak

Tak

Pudełko

Tak

Tak

Tak

1

Ostrzeżenia:

Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.

Gwarancja:

G060M