

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-tp-link-eap683-ur-p-21488.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Access Point TP-LINK EAP683 UR

Cena	870,84 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0084
Kod producenta	EAP683 UR
Kod EAN	8885020621938
Producent	TP-LINK
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Syslog	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Głębokość produktu	220 mm
Zestaw do montażu	Tak
Szerokość produktu	220 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	6000 Mbit/s
Wysokość produktu	32,5 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	4804 Mbit/s
Kolor produktu	Biały
5 GHz	Tak
Liczba użytkowników	510 użyt.
2,4 GHz	Tak
Szybki roaming	Tak
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	1148 Mbit/s
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.3at,IEEE 802.11ac
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv2,HTTPS,SSH,SNMP,SNMP v3
Diody LED	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Sterowanie pasmem	Tak
Airtime Fairness (ATF)	Tak
MIMO	Tak
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Limit częstotliwości	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Automatyczny wybór kanału	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres napięcia DC	12 V
Typ anteny	Wewnętrzny
6 GHz	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
BeamForming	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pasmo częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Przeznaczenie	Sufit, Ściana

Opis produktu

Standardy komunikacyjne:

IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.3at,IEEE 802.11ac

5 GHz:

Tak

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:

100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

2,4 GHz:

Tak

Pasmo częstotliwości:

2.4 - 5 GHz

Automatyczne skanowanie kanałów:	Tak
Automatyczny wybór kanału:	Tak
Limit częstotliwości:	Tak
MIMO:	Tak
Sterowanie pasmem:	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS):	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	4804 Mbit/s
Obsługa sieci VLAN:	Tak
Szybki roaming:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	6000 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	1148 Mbit/s
6 GHz:	Nie
BeamForming:	Tak
Airtime Fairness (ATF):	Tak
Liczba użytkowników:	510 użyt.
Typ MIMO:	Multi User MIMO
Kolor produktu:	Biały
Przycisk reset:	Tak
Przeznaczenie:	Sufit, Ściana
Diody LED:	Tak
Zakres napięcia DC:	12 V
Obsługa PoE:	Tak
Wysokość produktu:	32,5 mm
Szerokość produktu:	220 mm
Głębokość produktu:	220 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	SNMPv2,HTTPS,SSH,SNMP,SNMPv3
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):	Multiple SSIDs
Lista kontrolna dostępu (ACL):	Tak
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia:	Tak
Syslog:	Tak
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Zestaw do montażu:	Tak
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Typ anteny:	Wewnętrzny
Poziom wzmocnienia anteny (max):	5 dBi
Rodzaj kierunku anteny:	Antena dookólna
Ostrzeżenia:	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Gwarancja:	G060M