

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-tp-link-eap725-wall-p-24705.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Access Point TP-LINK EAP725-Wall

Cena	678,96 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILTPLACC0108
Kod producenta	EAP725-Wall
Kod EAN	8885020626353
Producent	TP-LINK
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mbit/s,10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Głębokość produktu	40 mm
Szerokość produktu	86 mm
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Wysokość produktu	143 mm
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Kolor produktu	Biały
6 GHz	Nie
Liczba użytkowników	250 użyt.
BeamForming	Tak
Pobór mocy (max)	17 W
Zestaw do montażu	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	5012 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2882 Mbit/s
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Ilość wsparć SSID	16
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	688 Mbit/s
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak

Obsługa sieci VLAN	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Ilość anten	4
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11be,IEEE 802.3at
Przycisk reset	Tak
Diody LED	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ilość sztuk	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ anteny	Wewnętrzny

Opis produktu

BeamForming:	Tak
6 GHz:	Nie
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11be,IEEE 802.3at
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	2500 Mbit/s,10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	2882 Mbit/s
2,4 GHz:	Tak
5 GHz:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	5012 Mbit/s
Airtime Fairness (ATF):	Tak
Obsługa sieci VLAN:	Tak
Liczba użytkowników:	250 użyt.
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	688 Mbit/s
Przycisk reset:	Tak
Kolor produktu:	Biały
Diody LED:	Tak
Przeznaczenie:	Sufit, Ściana
Pobór mocy (max):	17 W
Obsługa PoE:	Tak
Szerokość produktu:	86 mm
Głębokość produktu:	40 mm
Wysokość produktu:	143 mm
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL):	Tak
Ilość wsparć SSID:	16
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Ilość sztuk:	1
Zestaw do montażu:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	3
Typ anteny:	Wewnętrzny
Poziom wzmocnienia anteny (max):	5 dBi
Ilość anten:	4
Gwarancja:	G060M