

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-tp-link-tl-wa1801-wi-fi-6-ax1800-p-21494.html>



Access Point TP-LINK TL-WA1801 Wi-Fi 6 AX1800

Cena	280,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0097
Kod producenta	TL-WA1801
Kod EAN	4895252502022
Producent	TP-LINK
Głębokość produktu	145,5 mm
6 GHz	Nie
Szerokość produktu	225 mm
Pasma częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Wysokość produktu	37 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Kolor produktu	Biały
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1201 Mbit/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mbit/s
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Ilość anten	4
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax
Przycisk WPS	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2-Enterprise,WPA3,SN

	MP,WPA2,WPA-Enterprise
Wbudowany wyłącznik	Tak
Ilość sztuk	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Przewody	LAN (RJ-45)
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Protokoły Fibre Channel	IPv4, IPv6
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Prąd wejściowy	0.375 A
Przeznaczenie	Stół
Adapter PoE w zestawie	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres napięcia DC	48 V

Opis produktu

Protokoły Fibre Channel:

Certyfikaty zgodności:

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):

Obsługa jakości serwisu (QoS):

Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):

Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):

Standardy komunikacyjne:

5 GHz:

Pasmo częstotliwości:

Maksymalna szybkość przesyłania danych:

2,4 GHz:

6 GHz:

Przycisk WPS:

Wbudowany wyłącznik:

Przeznaczenie:

Przycisk reset:

Kolor produktu:

Obsługa PoE:

Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):

IPv4, IPv6

Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS

Tak

Tak

1201 Mbit/s

574 Mbit/s

IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax

Tak

2.4 - 5 GHz

1201 Mbit/s

Tak

Nie

Tak

Tak

Stół

Tak

Biały

Tak

Passive PoE

Zakres napięcia DC:	48 V
Prąd wejściowy:	0.375 A
Głębokość produktu:	145,5 mm
Szerokość produktu:	225 mm
Wysokość produktu:	37 mm
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):	Multiple SSIDs
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA,WPA2-Enterprise,WPA3,SNMP,WPA2,WPA-Enterprise
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Zasilacz sieciowy:	Tak
Przewody:	LAN (RJ-45)
Adapter PoE w zestawie:	Tak
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Klient DHCP:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość anten:	4
Typ anteny:	Zewnętrzny
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:	Tak
Ilość sztuk:	1
Ostrzeżenia:	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Gwarancja:	G036M