

Link do produktu: <https://vovo.pl/access-point-tp-link-tl-wa801n-p-21475.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Access Point TP-LINK TL-WA801N

Cena	97,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0053
Kod producenta	TL-WA801N
Kod EAN	6935364052461
Producent	TP-LINK
Napięcie operacyjne	9 V
Napięcie wejściowe AC	9 V
Wbudowany wyłącznik	Tak
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Maksymalny zasięg działania	30 m
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Moc nadawcza (CE)	15 dBm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Moc nadawcza (FCC)	20 dBm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Prąd wejściowy	0.6 A
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Umieszczenie	Stół
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Adapter PoE w zestawie	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
6 GHz	Nie
Wysokość opakowania	70 mm
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna

Głębokość opakowania	223 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	560 g
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Szerokość opakowania	310 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Czułość odbiorcy	11g 6Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MC7: -73dBm 11n HT40 MC7: -70dBm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Typ anteny	Zewnętrzny
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Przewody	LAN (RJ-45)
5 GHz	Nie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
2,4 GHz	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługa PoE	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Przeznaczenie	Podłoga, Stół
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość anten	2
Protokoły zarządzające	SNMP
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Serwer DHCP	Tak
Głębokość produktu	129,5 mm
Klient DHCP	Tak
Szerokość produktu	181,6 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Wysokość produktu	36,2 mm
Przycisk WPS	Tak

Kolor produktu	Biały
Przycisk reset	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA2-PSK,WPA-PSK
Prąd wyjściowy	0,6 A

Opis produktu

Czułość odbiorcy:	11g 6Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MC7: -73dBm 11n HT40 MC7: -70dBm
Certyfikaty:	CE, FCC, RoHS
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
5 GHz:	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,10 Mbit/s
2,4 GHz:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	300 Mbit/s
Moc nadawcza (FCC):	20 dBm
Moc nadawcza (CE):	15 dBm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	300 Mbit/s
Przycisk reset:	Tak
Umieszczenie:	Stół
Kolor produktu:	Biały
Przycisk WPS:	Tak
Napięcie wejściowe AC:	9 V
Prąd wejściowy:	0.6 A
Obsługa PoE:	Tak
Głębokość produktu:	129,5 mm
Szerokość produktu:	181,6 mm
Wysokość produktu:	36,2 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2,WPA,WPA2-PSK,WPA-PSK
Aktualizacje oprogramowania urządzenia:	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Wysokość opakowania:	70 mm
Waga wraz z opakowaniem:	560 g
Głębokość opakowania:	223 mm
Przewody:	LAN (RJ-45)
Szerokość opakowania:	310 mm
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Typ anteny:	Zewnętrzny
Ilość anten:	2
Rodzaj kierunku anteny:	Antena dookólna
Izolacja bezprzewodowa:	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):	Tak
6 GHz:	Nie
Przeznaczenie:	Podłoga, Stół
Wbudowany wyłącznik:	Tak
Napięcie operacyjne:	9 V
Prąd wyjściowy:	0,6 A
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):	Multiple SSIDs
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):	Tak
Zasilacz sieciowy:	Tak
Adapter PoE w zestawie:	Tak
Protokoły zarządzające:	SNMP
Maksymalny zasięg działania:	30 m

Kod zharmonizowanego systemu (HS):
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:
Certyfikaty zgodności:
Ostrzeżenia:

Gwarancja:

85176990
RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Tak
Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
G036M