

Link do produktu: <https://vovo.pl/asus-tuf-ax3000-v2-router-gamingowy-p-21344.html>



ASUS-TUF-AX3000 V2 router gamingowy

Cena	428,04 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	KILASUROU0067
Kod producenta	TUF-AX3000 V2
Kod EAN	4711081760344
Producent	ASUS
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	3
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Serwer medialny	Tak
Filtrowanie	Tak
Serwer VPN	OVPN, IPSec, PPTP
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA2, WPA-Enterprise, WPS
Klasa wydajności aplikacji	Tak
Prąd wyjściowy	1,75 A
Wielkość tabeli adresów	64 wejścia
Napięcie operacyjne	19 V
Funkcjonalność NAT	PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
Rodzaj zasilania	Prąd przemienne
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Kontrola rodzicielska	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, Status, Sieć WAN
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko

Procesor wbudowany	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wielkość pamięci flash	256 MB
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Wysokość opakowania	89 mm
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Głębokość opakowania	368 mm
Ethernet WAN	Tak
Szerokość opakowania	375 mm
Ilość anten	4
Przewody	Prąd przemienny
Port USB	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Serwer DHCP	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Liczba rdzeni procesora	3
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2402 Mbit/s
Taktowanie procesora	1500 MHz
Przekierowanie portów	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Głębokość produktu	178 mm
Przycisk WPS	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Szerokość produktu	265 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Wysokość produktu	186 mm
Przycisk reset	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Waga produktu	570 g
Firewall	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	3
Kolor produktu	Pomarańczowy,Czarny
Dostęp dla gości	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Obsługa DMZ	Tak
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak

Opis produktu

Funkcjonalność NAT:	PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
Wielkość pamięci flash:	256 MB
Pojemność pamięci wewnętrznej:	512 MB
Współpraca z Amazon Alexa:	Tak
Procesor wbudowany:	Tak
Taktowanie procesora:	1500 MHz
Liczba rdzeni procesora:	3
Aktualizacje oprogramowania urządzenia:	Tak
Typ produktu:	Router biurkowy
Kolor produktu:	Pomarańczowy,Czarny
Diody LED:	LAN, Zasilanie, Status, Sieć WAN
Prąd wyjściowy:	1,75 A
Napięcie operacyjne:	19 V
Rodzaj zasilania:	Prąd przemienny
Częstotliwość wejściowa AC:	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC:	110 - 240 V
Wysokość produktu:	186 mm
Szerokość produktu:	265 mm
Głębokość produktu:	178 mm
Waga produktu:	570 g
Wielkość tabeli adresów:	64 wejścia
Raport zdarzeń systemowych:	Tak
Kontrola rodzicielska:	Tak
Obsługa DMZ:	Tak
Dostęp dla gości:	Tak
Firewall:	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA,WPA2-Enterprise,WPA3,WPA2,WPA-Enterprise,WPS
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Filtrowanie:	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):	Tak
Klasa wydajności aplikacji:	Tak
Technologia Inteligent mesh:	Tak
Statystyka bezprzewodowa:	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Funkcja Wake-On-LAN:	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Przycisk reset:	Tak
Serwer VPN:	OVPN, IPSec, PPTP
Serwer medialny:	Tak

Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	3
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Obsługa Samby (pamięć masowa):	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	3
Wyzwalanie portów:	Tak
Przekierowanie portów:	Tak
Wbudowany serwer FTP:	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Głębokość opakowania:	368 mm
Wysokość opakowania:	89 mm
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Szerokość opakowania:	375 mm
Przewody:	Prąd przemieniczny
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy Wi- Fi:	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	2402 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	574 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	2402 Mbit/s
Serwer DHCP:	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:	1
Port USB:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	5
Ilość anten:	4
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
Ethernet WAN:	Tak
Połączenie USB 3G/4G:	Tak
Ostrzeżenia:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Gwarancja:	G036M