

Link do produktu: <https://vovo.pl/cudy-m36002-pack-dwuzakresowy-be3600-p-24686.html>

BRAK
ZDJĘCIA



CUDY M3600(2-Pack) Dwuzakresowy BE3600

Cena	587,45 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILCUDROU0034
Kod producenta	M3600(2-Pack)
Kod EAN	6971690793654
Producent	CUDY
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Liczba rdzeni procesora	4
Taktowanie procesora	2 GHz
Kabel Ethernet	Tak
Szerokość produktu	110 mm
BeamForming	Tak
Wysokość produktu	154,5 mm
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Kolor produktu	Biały
Technologia Intelligent mesh	Tak
Typ produktu	System siatki
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Wielkość pamięci flash	128 MB
Ethernet WAN	Tak
Ilość anten	4
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	688 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2882 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2882 Mbit/s
Przycisk WPS	Tak
Przycisk reset	Tak

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Diody LED	Status, System
MIMO	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Prąd wyjściowy adaptera AC	1 A
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zasilacz sieciowy	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ anteny	Wewnętrzny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)

Opis produktu

BeamForming:	Tak
Technologia Intelligent mesh:	Tak
Wielkość pamięci flash:	128 MB
Przycisk WPS:	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej:	512 MB
Taktowanie procesora:	2 GHz
MIMO:	Tak
Liczba rdzeni procesora:	4
Procesor wbudowany:	Tak
Typ produktu:	System siatki
Ilość anten:	4
Diody LED:	Status, System
Kolor produktu:	Biały
Typ anteny:	Wewnętrzny
Przycisk reset:	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC:	1 A
Napięcie wyjściowe adaptera AC:	12 V
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Wysokość produktu:	154,5 mm
Szerokość produktu:	110 mm
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zasilacz sieciowy:	Tak
Liczba dołączonych produktów:	2 szt.
Kabel Ethernet:	Tak
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	688 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	2882 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	2882 Mbit/s
Certyfikaty zgodności:	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Ethernet WAN:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	3
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Gwarancja:	G024M