

Link do produktu: <https://vovo.pl/cudy-m36003-pack-dwuzakresowy-be3600-p-24687.html>

BRAK
ZDJĘCIA



CUDY M3600(3-Pack) Dwuzakresowy BE3600

Cena	866,41 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILCUDROU0035
Kod producenta	M3600(3-Pack)
Kod EAN	6971690793661
Producent	CUDY
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Wielkość pamięci flash	128 MB
Ethernet WAN	Tak
Ilość anten	4
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	688 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2882 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2882 Mbit/s
Przycisk WPS	Tak
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Diody LED	Status, System
MIMO	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Prąd wyjściowy adaptera AC	1 A
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Zasilacz sieciowy	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ anteny	Wewnętrzny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Liczba rdzeni procesora	4
Taktowanie procesora	2 GHz
Kabel Ethernet	Tak
Szerokość produktu	110 mm
BeamForming	Tak
Wysokość produktu	154,5 mm
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Kolor produktu	Biały
Technologia Intelligent mesh	Tak
Typ produktu	System siatki
Procesor wbudowany	Tak

Opis produktu

Technologia Intelligent mesh:	Tak
BeamForming:	Tak
MIMO:	Tak
Taktowanie procesora:	2 GHz
Procesor wbudowany:	Tak
Wielkość pamięci flash:	128 MB
Przycisk WPS:	Tak
Liczba rdzeni procesora:	4
Pojemność pamięci wewnętrznej:	512 MB
Diody LED:	Status, System
Kolor produktu:	Biały
Typ anteny:	Wewnętrzny
Przycisk reset:	Tak
Typ produktu:	System siatki
Ilość anten:	4
Napięcie wyjściowe adaptera AC:	12 V
Prąd wyjściowy adaptera AC:	1 A
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Wysokość produktu:	154,5 mm
Szerokość produktu:	110 mm
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 95%
Kabel Ethernet:	Tak
Liczba dołączonych produktów:	3 szt.
Zasilacz sieciowy:	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	2882 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	2882 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	688 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Certyfikaty zgodności:	CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Ethernet WAN:	Tak
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	3
Gwarancja:	G024M