

Link do produktu: <https://vovo.pl/grandstream-accespoint-gwn-7660-wifi-6-dual-band-p-21364.html>



Grandstream AccesPoint GWN 7660 WIFI 6 dual-band

Cena	479,70 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILGRAACC0009
Kod producenta	GWN7660
Kod EAN	6947273703518
Producent	Grandstream
Obsługa QoS	TOS,802.11e/WMM,VLAN
Captive portal	Tak
Szybki roaming	Tak
Kontroler	Tak
Interfejs sieciowy	Base-T 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem
Ilość wsparć SSID	32
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	573,5 Mbit/s
WebGui	Tak
Oprogramowanie do zarządzania	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Bezpieczne uruchamianie	Tak
Sposób montażu	Sufit, ściana
Obsługa sieci VLAN	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Technologia Inteligent mesh	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Zestaw do montażu	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11v,IEEE 802.11r,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11k,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Odpowiednie do użytku zewnętrznego	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Czułość odbiorcy 5 GHz	802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11,802.11ax 80 MHz: -56

	dBm przy MCS11,802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7,802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11,802.11ac 80 MHz: -59 dBm przy MCS9,802.11ac: 40 MHz: -63 dBm przy MCS9,802.11ac 20 MHz: -67 dBm przy MCS8,802.11a
Przycisk reset	Tak
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	24 dBm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA,WEP,WPA2-AES, WPA2-Enterprise,WPA2-TKIP
Diody LED	Tak
Maksymalna moc nadawania (5 GHz)	22 dBm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
OFDMA	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Czułość odbiorcy 2,4 GHz	802.11g: -93 dBm przy 6 Mb/s, -75 dBm przy 54 Mb/s ,802.11b: -96 dBm przy 1 Mb/s, -88 dBm przy 11 Mb/s,802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11,802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7,802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7,802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11
Kensington Lock	Tak
MU-MIMO	Tak 2x2:2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zasięg	175 m
Głębokość produktu	40,8 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1170 Mbit/s
Szerokość produktu	180,4 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mbit/s
Wysokość produktu	180,4 mm
5 GHz	Tak
Waga produktu	443 g
2,4 GHz	Tak
Kolor produktu	Biały
Standard PoE	IEEE 802.3af/at
Liczba użytkowników	256 użyt.
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	9 W

Opis produktu

Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):
Standardy komunikacyjne:

5 GHz:

Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):

Liczba użytkowników:

Maksymalna szybkość przesyłania danych:

2,4 GHz:

Kolor produktu:

Kensington Lock:

Diody LED:

Zasięg:

MU-MIMO:

Czułość odbiorcy 2,4 GHz:

OFDMA:

Maksymalna moc nadawania (5 GHz):

Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):

Czułość odbiorcy 5 GHz:

Odpowiednie do użytku zewnętrznego:

Zestaw do montażu:

Sposób montażu:

Przycisk reset:

Obsługa jakości serwisu (QoS):

Obsługa sieci VLAN:

Obsługa PoE:

Wysokość produktu:

Szerokość produktu:

Głębokość produktu:

Waga produktu:

Szyfrowanie / bezpieczeństwo:

Ilość wsparć SSID:

Zakres temperatur (eksploatacja):

Zakres wilgotności względnej:

Obsługiwane protokoły sieciowe:

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):

Filtrowanie adresów MAC:

Bezpieczne uruchamianie:

Zarządzany w chmurze:

Oprogramowanie do zarządzania:

WebGui:

Interfejs sieciowy:

Kontroler:

Szybki roaming:

Captive portal:

Technologia Intelligent mesh:

Obsługa QoS:

Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:

Standard PoE:

Gwarancja:

1201 Mbit/s

IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11k,IEEE 802.11g,IEEE 802.11r,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11v

Tak

573,5 Mbit/s

256 użyt.

1170 Mbit/s

Tak

Biały

Tak

Tak

175 m

Tak 2x2:2

802.11b: -96 dBm przy 1 Mb/s, -88 dBm przy 11 Mb/s,802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7,802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11,802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7,802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11,802.11g: -93 dBm przy 6 Mb/s, -75 dBm przy 54 Mb/s

Tak

22 dBm

24 dBm

802.11ac 20 MHz: -67 dBm przy MCS8,802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7,802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11,802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11,802.11ac: 40 MHz: -63 dBm przy MCS9,802.11a: -92 dBm przy 6 Mb/s, -74 dBm przy 54 Mb/s,802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7,802.11ax 80 MHz: -56 dBm przy MCS11,802.11ac 80 MHz: -59 dBm przy MCS9

Nie

Tak

Sufit, ściana

Tak

Tak

Tak

Tak

180,4 mm

180,4 mm

40,8 mm

443 g

WPA2-PSK,WPA2-AES,WEP,WPA,WPA2-Enterprise,WPA2-TKIP 32

0 - 40 °C

10 - 90%

IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM

2

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Base-T 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem

Tak

Tak

Tak

Tak

TOS,VLAN,802.11e/WMM

9 W

IEEE 802.3af/at

G036M