

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-aoc-led-23-8-24p3cv-p-21565.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MONITOR AOC LED 23,8" 24P3CV

Cena	959,40 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MONAOCMON0152
Kod producenta	24P3CV
Kod EAN	4038986140751
Producent	AOC
Kąt widzenia w poziomie	178°
Waga (z podstawą)	5,37 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Kensington Lock	Tak
Kompatybilność	VESA-P2
Twardość powierzchni	3H
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Szybkie ładowanie	Tak
Długość kabla zasilającego	1,8 m
Wyjścia słuchawkowe	1
Zasilanie USB	Tak
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
Ilość DisplayPort	1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wbudowany USB hub	Tak
Ilość portów HDMI	1
Nie zawiera	PVC/BFR
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biuro
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Oś obrotu	Tak
Standard VESA	Tak

Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Liczba języków OSD	16
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
OSD	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Ekran matowy	Tak
Obrotowe	Tak
Regulacja wysokości	15 cm, Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Włoski, Fiński, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuski, Polski
Typ matrycy	IPS
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Przekątna ekranu	23,8"
Wysokość opakowania	519 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Głębokość opakowania	162 mm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000000:1
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Waga wraz z opakowaniem	8,31 kg
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Szerokość opakowania	613 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Wersja DisplayPort	1.2
Typ podświetlacza	W-LED
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C

Wersja HDMI	1.4
Długość kabla HDMI	1,8 m
Ilość portów upstream	1
Gęstość pikseli	93 ppi
Tryb wyłączenia	0,3 W
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	18 kWh
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	E
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
HDMI	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Tworzywa wtórne z recyklingu	85%
Ilość głośników	2
Przednia osłona	Czarny
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Przewody	Prąd przemienny
Odłączana podstawa	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Obracany	-180 - 180°
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	70000 h
Długość kabla USB	1,8 m
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Typ HD	Full HD
Pobór mocy	21 W
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Technologia eliminująca migotanie obrazu **Tak**

Ekran dotykowy **Nie**

Opis produktu

Kompatybilność:	VESA-P2
Wolne od Metali ciężkich:	Hg (rtęć)
Przednia osłona:	Czarny
Odkładana podstawa:	Tak
Kolor produktu:	Czarny
Pozycjonowanie na rynku:	Biuro
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:	18 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR):	E
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:	18 kWh
Skala efektywności energetycznej:	Od A do G
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	E
Pobór mocy w trybie czuwania:	0,5 W
Pobór mocy:	21 W
Tryb wyłączenia:	0,3 W
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC:	50 - 60 Hz
Typ zasilacza:	Wewnętrzny
Waga (z podstawą):	5,37 kg
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Szybkie ładowanie:	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu:	Tak
Długość kabla USB:	1,8 m
Waga wraz z opakowaniem:	8,31 kg
Głębokość opakowania:	162 mm
Wysokość opakowania:	519 mm
Szerokość opakowania:	613 mm
Długość kabla zasilającego:	1,8 m
Długość kabla DisplayPort:	1,8 m
Długość kabla HDMI:	1,8 m
Przewody:	Prąd przemienny
Kształt ekranu:	Płaski
Gęstość pikseli:	93 ppi
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Obsługa High Dynamic Range (HDR):	Tak
Twardość powierzchni:	3H
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	75 Hz
Ekran matowy:	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny):	50000000:1
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Jasność wyświetlacza (typowa):	300 cd/m ²
Typ podświetlacza:	W-LED
Rozmiar plamki:	0,2745 x 0,2745 mm
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:	23,8"
Ekran dotykowy:	Nie
Typ matrycy:	IPS
Czas odpowiedzi (typowy):	4 ms
Długość przekątnej ekranu (cm):	60,5 cm
Współczynnik kontrastu (typowy):	1000:1
Kolory wyświetlacza:	16.7 miliona kolorów
Technologia wyświetlacza:	LED
Typ HD:	Full HD
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Moc wyjściowa (RMS):	2 W
Ilość głośników:	2
Wbudowane głośniki:	Tak
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Języki menu ekranowego:	Chińska uproszczona, Włoski, Fiński, Szwedzki, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Angielski, Portugalski, Japońska, koreańska, Hiszpański

Liczba języków OSD:	,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski
Standard VESA:	16
Typ gniazda zamka kabla:	Tak
Obracany:	Kensington
Obrotowe:	-180 - 180°
Oś obrotu:	Tak
Kensington Lock:	Tak
Regulacja wysokości:	Tak
OSD:	15 cm,Tak
Interfejs do montażu panelu:	Tak
Zakres kąta nachylenia:	100 x 100 mm
Rodzaj portu USB upstream:	-5 - 35°
Wbudowany przełącznik KVM:	USB Type-C
Wyjście na słuchawki:	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream:	Tak
Maksymalne zasilanie USB:	4
Ilość portów upstream:	65 W
Zasilanie USB:	1
Wtyk słuchawek:	Tak
Wersja USB hub:	3,5 mm
HDMI:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:	Tak
Wersja DisplayPort:	Tak
Wbudowany USB hub:	1.2
Wersja HDMI:	Tak
Ilość DisplayPort:	1.4
Ilość portów HDMI:	1
Wyjścia słuchawkowe:	1
Rodzaj wykończenia zewnętrznego:	1
MTBF (Średni okres międzyawaryjny):	Teksturowany
Materiał opakowania podatny do odzysku:	70000 h
Tworzywa wtórne z recyklingu:	100%
Nie zawiera:	85%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	PVC/BFR
Ostrzeżenia:	EPEAT Silver
	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Gwarancja:	F036M