

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-asus-24-pa24acrv-proart-p-21606.html>

BRAK
ZDJĘCIA



MONITOR ASUS 24" PA24ACRV ProArt

Cena	1 940,31 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	MONASUMON0148
Kod producenta	PA24ACRV
Kod EAN	4711387308127
Producent	ASUS
HDCP	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Ilość DisplayPort	2
Ekran matowy	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Ilość portów HDMI	1
Zakres kąta nachylenia	23 - -5°
Oś obrotu	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Edycja zdjęć
Głębokość (bez podstawy)	44,6 mm
Obrotowe	Tak
Standard VESA	Tak
Wysokość (bez podstawy)	322,2 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	15 - 135 kHz
Kolor produktu	Czarny
Waga (bez podstawy)	3,9 kg
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość (bez podstawy)	539,6 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Regulacja wysokości	Tak, 13 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1829124

Długość przekątnej ekranu (cm)	61 cm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	3000:1
Typ matrycy	IPS
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1829124
Wysokość opakowania	390 mm
Przekątna ekranu	23,8"
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1829124
Głębokość opakowania	127 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 75 Hz
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1829124
Waga wraz z opakowaniem	8,1 kg
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Szerokość opakowania	620 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1829124
Wersja DisplayPort	1.4
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
Wersja HDMI	2.0
Technologia wyświetlacza	LCD
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Gęstość pikseli	123 ppi
Typ podświetlacza	LED
Maksymalne zasilanie USB	96 W
Paleta barw	95%
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1

Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Ilość portów USB typu C downstream	1
Rozmiar plamki	0,2058 x 0,2058 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Wersja HDCP	2.2
Kształt ekranu	Płaski
Pobór mocy	15 W
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	39 kWh
Ilość głośników	2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Natywna proporcja obrazu	16:9
Rodzaj opakowania	Pudełko
Standard gamy kolorów	DCI-P3
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold,TCO,Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Zasilanie USB	Tak
HDMI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Typ HD	Quad HD
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR 400
Kąt obrotu wokół osi	90 - -90°
Ekran dotykowy	Nie
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Obracany	30 - -30°
Waga (z podstawą)	5,6 kg
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Wysokość urządzenia (z podstawą)	515,1 mm

Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,6 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	197,2 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kolor nóżek	Srebrny
Kensington Lock	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Regulacja pochylenia	Tak

Opis produktu

Kolor nóżek:	Srebrny
Pozycjonowanie na rynku:	Edycja zdjęć
Kolor produktu:	Czarny
Klasa efektywności energetycznej (HDR):	G
Skala efektywności energetycznej:	Od A do G
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:	39 kWh
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:	18 kWh
Pobór mocy:	15 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	E
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Zużycie energii w trybie energooszczędnym:	0,5 W
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Wysokość (bez podstawy):	322,2 mm
Waga (z podstawą):	5,6 kg
Głębokość (bez podstawy):	44,6 mm
Waga (bez podstawy):	3,9 kg
Szerokość (bez podstawy):	539,6 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą):	515,1 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą):	197,2 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą):	539,6 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu:	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
Wysokość opakowania:	390 mm
Szerokość opakowania:	620 mm
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Głębokość opakowania:	127 mm
Waga wraz z opakowaniem:	8,1 kg
Paleta barw:	95%
Rozmiar obrazu (w pionie):	29,6 cm
Gęstość pikseli:	123 ppi
Typ matrycy:	IPS
Rozmiar obrazu (w poziomie):	52,7 cm
Długość przekątnej ekranu (cm):	61 cm
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	75 Hz
Technologia High Dynamic Range (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Częstotliwość odświeżania poziomego:	15 - 135 kHz
Pokrycie sRGB (typowe):	100%
Kształt ekranu:	Płaski
Jasność wyświetlacza (szczytowa):	400 cd/m ²

Współczynnik kontrastu (dynamiczny):	3000:1
Współczynnik kontrastu (typowy):	1000:1
Kolory wyświetlacza:	16.7 miliona kolorów
Rozmiar plamki:	0,2058 x 0,2058 mm
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Typ podświetlacza:	LED
Ekran matowy:	Tak
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Technologia wyświetlacza:	LCD
Ekran dotykowy:	Nie
Obsługa High Dynamic Range (HDR):	Tak
Typ HD:	Quad HD
Jasność wyświetlacza (typowa):	350 cd/m ²
Przekątna ekranu:	23,8"
Czas odpowiedzi (typowy):	5 ms
Rozdzielczość:	2560 x 1440 px
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Standard gamy kolorów:	DCI-P3
Wbudowane głośniki:	Tak
Ilość głośników:	2
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Moc wyjściowa (RMS):	4 W
Kąt obrotu wokół osi:	90 - -90°
Oś obrotu:	Tak
Możliwość montażu na ścianie:	Tak
Obracany:	30 - -30°
Regulacja pochylenia:	Tak
Regulacja wysokości:	Tak, 13 cm
Typ gniazda zamka kabla:	Kensington
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Obrotowe:	Tak
Standard VESA:	Tak
Kensington Lock:	Tak
Zakres kąta nachylenia:	23 - -5°
Wyjście na słuchawki:	Tak
Wersja USB hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów USB Typu A downstream:	3
Wersja HDCP:	2.2
Ilość portów USB typu C downstream:	1
Maksymalne zasilanie USB:	96 W
HDMI:	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):	1
Wersja DisplayPort:	1.4
Wersja HDMI:	2.0
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:	Tak
Zasilanie USB:	Tak
Ilość portów HDMI:	1
Wyjścia słuchawkowe:	1
Wbudowany USB hub:	Tak
HDCP:	Tak
Ilość DisplayPort:	2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	EPEAT Gold, TCO, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):	1829124
Ostrzeżenia:	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. G036M
Gwarancja:	