

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-asus-27-pa27ucx-k-4k-2xhdm-dp-4xusb-3-0-usb-c-glosniki-p-12315.html>



Monitor Asus 27" PA27UCX-K 4K 2xHDMI DP 4xUSB 3.0 USB-C głośniki

Cena	5 196,52 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MOASLD270510
Kod producenta	90LM04NC-B01370
Kod EAN	4718017463317
Producent	ASUS
Opis ogólny	Monitor Asus 27" PA27UCX-K 4K 2xHDMI DP 4xUSB 3.0 USB-C głośniki
Waga bez podstawy (kg)	7.60
Okres rękojmi w miesiącach	36
Kontrast dynamiczny	1000000 :1
Nazwa typu	Monitory LCD
Kontrast statyczny	1000 :1
Miejsce serwisowania	Serwis zewnętrzny
Złącza zewn.	Wyjście słuchawkowe
Informacje dodatkowe	Zamek Kensington
Zakrzywiony ekran	Nie
Grupa towarowa	Monitory\Monitory LCD
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Cena SRP	(nie określona)
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]	Tak
Cena netto	10511.72
Technologia podświetlania	Mini LED
Cechy	2xHDMI DP
Regulacja wysokości	Tak - 120mm
Baza SCIP	Nie
Regulacja kąta nachylenia (Tilt)	-5° / +23°
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	46.00 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	-60° / +60°

Nasycenie kolorów	100% (sRGB)
Montaż VESA	100 x 100
Klasa energetyczna	G
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	1000 cd/m2
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	40 ~ 144 KHz
Format obrazu	16:9
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	30 ~ 60 Hz
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	60
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	60 Hz
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +23°
Czas reakcji matrycy	5.000 ms
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	625,2 x 367,15 x 91,27
Rozdzielczość maksymalna	3840 x 2160 (4K UHD)
Częstotliwość odchylenia poziomego	40 ~ 144 KHz
Wyposażenie dodatkowe	Monitor hood, X-rite i1 Display Pro Calibrator
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Typ matrycy	IPS (In-Plane Switching)
Zgodność z technologią HDCP	Tak
Touch	Nie
Normy spełniane przez monitor	CEC
Przekątna ekranu	27.00 cali
Częstotliwość odchylenia pionowego	30 ~ 60 Hz
Dodatki multimedialne	Głośniki stereo
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	625,2 x (424,5 ~ 544,5) x 228,8
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Wielkość plamki	0.155 mm
Strona o towarze	https://www.asus.com/Monitors/ProArt-PA27UCX-K/overview/
Ilość wyświetlanych kolorów	1,07 B (10-bitowy)
Stan magazynu Wrocław	0.0000
Producent	ASUS
Waga z podstawą (kg)	11.50

Opis produktu

Przekątna ekranu:	27.00 cali
Typ matrycy:	IPS (In-Plane Switching)
Technologia podświetlania:	Mini LED
Format obrazu:	16:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.155 mm
Czas reakcji matrycy:	5.000 ms
Jasność matrycy:	1000 cd/m2
Kontrast statyczny:	1000 :1
Kontrast dynamiczny:	1000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3840 x 2160 (4K UHD)
Ilość wyświetlanych kolorów:	1,07 B (10-bitowy)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	CEC
Złącza zewn.:	Wyjście słuchawkowe
Zgodność z technologią HDCP:	Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:	Tak
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	-60° / +60°
Regulacja wysokości:	Tak - 120mm
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasycenie kolorów:	100% (sRGB)
Pobór energii (podczas pracy):	46.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +23°
Klasa energetyczna:	G
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	60
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	30 ~ 60 Hz
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	40 ~ 144 KHz
Wyposażenie dodatkowe:	Monitor hood, X-rite i1 Display Pro Calibrator
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	625,2 x (424,5 ~ 544,5) x 228,8
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	625,2 x 367,15 x 91,27
Waga z podstawą (kg):	11.50
Waga bez podstawy (kg):	7.60
Informacje dodatkowe:	Zamek Kensington