

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-dell-led-27-p2723qe-p-25157.html>



MONITOR DELL LED 27" P2723QE

Cena	2 745,36 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	MONDELMON0211
Kod producenta	210-BDFZ
Kod EAN	5397184656808
Producent	Dell
Typ HD	4K Ultra HD
Czas odpowiedzi (szybkość)	8 ms
Regulacja pochylenia	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Szerokość ramki (górną)	7,4 mm
Wersja PAIA	1.3.0, 2021
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Szerokość ramki (bok)	7,4 mm
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	381,06
Technologia wyświetlacza	LCD
Ekran dotykowy	Nie
Szerokość ramki (dół)	1,77 cm
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	727
Typ podświetlacza	LED
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,5 cm
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	5,49
Obsługiwane tryby wideo	720p,480p,2160p,576p
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	254
Stojak dołączony	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	86,6
Tryb wyłączenia	0,2 W
Waga (z podstawą)	6,87 kg
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Ekran matowy	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wysokość urządzenia (z podstawą)	535,2 mm
Standard gamy kolorów	sRGB
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,2 W
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,6 mm
HDMI	Tak
Głębokość (bez podstawy)	52,1 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Głębokość urządzenia (z podstawą)	185 mm
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wysokość (bez podstawy)	360,7 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Kensington Lock	Tak
Przednia osłona	Czarny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Waga (bez podstawy)	5,05 kg
Odłączana podstawa	Tak
Ilość DisplayPort	1
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Szerokość (bez podstawy)	611,6 mm
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Ilość portów HDMI	1
Obracany	-45 - 45°
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,47 cm
Prąd wejściowy	2.5 A
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Długość kabla DisplayPort	1,8 m
Waga wraz z opakowaniem	9,68 kg

Maksymalne zużycie mocy	169 W
AMD FreeSync	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Typ zasilacza	Wewnętrzny
NVIDIA G-SYNC	Nie
Kolor nóżek	Srebrny
Wersja HDMI	2.0
Pobór mocy	26 W
Wi-Fi	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Pobór mocy (max)	169 W
Standard VESA	Tak
HDCP	Tak
Gęstość pikseli	163 ppi
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany USB hub	Tak
Paleta barw	99%
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wbudowane głośniki	Nie
Wyjście na słuchawki	Nie
Rozmiar plamki	0,1554 x 0,1554 mm
Diody LED	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Opcja regulacji wysokości	Tak
Ekran antyodblaskowy	Tak
Oś obrotu	Tak
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	5000 - 12192 m
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Typ matrycy	IPS
OSD	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Przekątna ekranu	27"
Obrotowe	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C

Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Możliwość pochylenia	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Kolory wyświetlacza	1.073 billionów kolorów
Zasięg skanowania (długość)	24 - 86 Hz
Przewody	USB Type-C na USB Type-C,Prąd przemieniczny,USB Type-A na USB Type-C,DisplayPort
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2	172
Nie zawiera	PVC/BFR
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1054915
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	15 - 135 kHz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,TCO
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2	172
Certyfikaty zgodności	RoHS
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1054915
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Typ ekranu	IPS
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Długość przekątnej ekranu	27"
Podstawa dołączona	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm

Opis produktu

Kolor produktu:
Pozycjonowanie na rynku:
Przednia osłona:
Odłączana podstawa:

Czarny
Biznes
Czarny
Tak

Kolor nóżek:	Srebrny
Wolne od Metali ciężkich:	Hg (rtęć)
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Prąd wejściowy:	2.5 A
Maksymalne zużycie mocy:	169 W
Tryb wyłączenia:	0,2 W
Częstotliwość wejściowa AC:	50 - 60 Hz
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:	26 kWh
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	F
Pobór mocy:	26 W
Skala efektywności energetycznej:	Od A do G
Typ zasilacza:	Wewnętrzny
Pobór mocy w trybie czuwania:	0,2 W
Głębokość urządzenia (z podstawą):	185 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą):	535,2 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą):	611,6 mm
Waga (z podstawą):	6,87 kg
Szerokość ramki (górną):	7,4 mm
Szerokość ramki (dół):	1,77 cm
Głębokość (bez podstawy):	52,1 mm
Waga (bez podstawy):	5,05 kg
Szerokość ramki (bok):	7,4 mm
Wysokość (bez podstawy):	360,7 mm
Szerokość (bez podstawy):	611,6 mm
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
NVIDIA G-SYNC:	Nie
AMD FreeSync:	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
Waga wraz z opakowaniem:	9,68 kg
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Przewody:	USB Type-C na USB Type-C,Prąd przemienny,USB Type-A na USB Type-C,DisplayPort
Stojak dołączony:	Tak
Długość kabla DisplayPort:	1,8 m
Rozdzielczość:	3840 x 2160 px
Kąt widzenia (poziomy):	178°
Kolory wyświetlacza:	1.073 billionów kolorów
Typ HD:	4K Ultra HD
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Długość przekątnej ekranu:	27"
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Czas odpowiedzi (typowy):	5 ms
Kształt ekranu:	Płaski
Jasność wyświetlacza (typowa):	350 cd/m2
Rozmiar plamki:	0,1554 x 0,1554 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	60 Hz
Obsługiwane tryby wideo:	720p,480p,2160p,576p
Zasięg skanowania w poziomie:	15 - 135 kHz
Typ podświetlacza:	LED
Długość przekątnej ekranu (cm):	68,47 cm
Paleta barw:	99%
Typ ekranu:	IPS
Ekran dotykowy:	Nie
Rozmiar obrazu (w poziomie):	59,7 cm
Zasięg skanowania (długość):	24 - 86 Hz
Współczynnik kontrastu (typowy):	1000:1
Technologia wyświetlacza:	LCD
Rozmiar obrazu (w poprzek):	68,5 cm
Ekran antyodblaskowy:	Tak
Gęstość pikseli:	163 ppi
Przestrzeń barw RGB:	sRGB
Czas odpowiedzi (szybkość):	8 ms
Rozmiar obrazu (w pionie):	33,6 cm
Wbudowane głośniki:	Nie
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Diody LED:	Tak
Zakres kąta nachylenia:	-5 - 21°
Kensington Lock:	Tak
Obrotowe:	Tak

Oś obrotu:	Tak
Kąt obrotu wokół osi:	90 - 90°
OSD:	Tak
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Obracany:	-45 - 45°
Regulacja wysokości:	Tak
Opcja regulacji wysokości:	Tak
Możliwość pochylenia:	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play:	Tak
Standard VESA:	Tak
Ilość DisplayPort:	1
HDCP:	Tak
Wersja DisplayPort:	1.4
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):	1
HDMI:	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream:	4
Wyjście na słuchawki:	Nie
Rodzaj portu USB upstream:	USB Type-C
Wersja USB hub:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Wersja HDMI:	2.0
Ilość portów HDMI:	1
Wbudowany USB hub:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85285210
Nie zawiera:	PVC/BFR
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):	ENERGY STAR,TCO
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):	1054915
Klasa efektywności energetycznej (HDR):	Niedostępny
Pobór mocy (max):	169 W
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):	5000 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):	0 - 5000 m
Zakres temperatur (przechowywanie):	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Wi-Fi:	Nie
Podstawa dołączona:	Tak
Obsługa High Dynamic Range (HDR):	Nie
Typ matrycy:	IPS
Standard gamy kolorów:	sRGB
Ekran matowy:	Tak
Przekątna ekranu:	27"
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Regulacja pochylenia:	Tak
Regulowana wysokość (max):	15 cm
Certyfikaty zgodności:	RoHS
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):	86,6
Wersja PAIA:	1.3.0, 2021
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):	5,49
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):	381,06
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e):	172
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e):	254
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):	727
Gwarancja:	F036M