

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-hikvision-ds-d5022fn00-hdmi-vga-p-24359.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Monitor Hikvision DS-D5022FN00 HDMI, VGA

Cena	284,87 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MONHIKMON0002
Kod producenta	DS-D5022FN00
Kod EAN	6942160433677
Producent	Hikvision
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1679204
Waga (bez podstawy)	2,08 kg
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1679204
Wysokość opakowania	393 mm
Przewody w zestawie	HDMI
Głębokość opakowania	109 mm
Podstawa	Tak
Waga wraz z opakowaniem	3,4 kg
Redukcja szumów	Tak
Szerokość opakowania	599 mm
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Wersja HDMI	1.4
Cienkie ramki	Boczne i górna
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wskaźnik zamglenia	25%
Rozmiar plamki	0,08265 x 0,24795 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Kształt ekranu	Płaski

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość głośników	2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Natywna proporcja obrazu	16:9
Twardość powierzchni	3H
Typ HD	Full HD
Oś obrotu	Tak
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Obrotowe	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wysokość urządzenia (z podstawą)	350 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	492 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	47,8 cm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	200,2 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	26 cm
Technologia wyświetlacza	LED
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ilość portów HDMI	1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Materiał obudowy	Plastik
Pobór mocy	24 W
Standard VESA	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość	1
Regulacja wysokości	Nie
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ matrycy	VA
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Przekątna ekranu	21,5"

Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Ekran matowy	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1679204
Zasilacz sieciowy	Tak

Opis produktu

Cienkie ramki:	Boczne i górna
Materiał obudowy:	Plastik
Kolor produktu:	Czarny
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania:	0,5 W
Pobór mocy:	24 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	E
Głębokość urządzenia (z podstawą):	200,2 mm
Waga (bez podstawy):	2,08 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą):	350 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą):	492 mm
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie):	-20 - 60 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
Redukcja szumów:	Tak
Głębokość opakowania:	109 mm
Wysokość opakowania:	393 mm
Szerokość opakowania:	599 mm
Waga wraz z opakowaniem:	3,4 kg
Podstawa:	Tak
Zasilacz sieciowy:	Tak
Ilość:	1
Przewody w zestawie:	HDMI
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	60 Hz
Rozmiar plamki:	0,08265 x 0,24795 mm
Kształt ekranu:	Płaski
Rozmiar obrazu (w poziomie):	47,8 cm
Czas odpowiedzi (typowy):	6,5 ms
Typ matrycy:	VA
Jasność wyświetlacza (typowa):	250 cd/m ²
Ekran matowy:	Tak
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Przekątna ekranu:	21,5"
Pokrycie NTSC (typowe):	72%
Rozmiar obrazu (w pionie):	26 cm
Współczynnik kontrastu (typowy):	3000:1
Wskaźnik zamglenia:	25%
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Technologia wyświetlacza:	LED
Kolory wyświetlacza:	16.7 miliona kolorów
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px
Twardość powierzchni:	3H
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Typ HD:	Full HD
Ilość głośników:	2
Moc wyjściowa (RMS):	2 W
Wbudowane głośniki:	Tak
Możliwość montażu na ścianie:	Tak
Obrotowe:	Nie
Regulacja wysokości:	Nie
Standard VESA:	Tak

Oś obrotu:	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub):	1
Ilość portów HDMI:	1
Wersja HDMI:	1.4
Ostrzeżenia:	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. 1679204
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):	
Gwarancja:	F036M