

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-hikvision-ds-d5024fn01-hdmi-vga-p-24360.html>



Monitor Hikvision DS-D5024FN01 HDMI, VGA

Cena	330,62 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MONHIKMON0003
Kod producenta	DS-D5024FN01
Kod EAN	6931847179984
Producent	Hikvision
Szerokość produktu	540 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1992699
Wysokość produktu	418 mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1992699
Waga produktu	3,43 kg
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1992699
Materiał obudowy	Plastik
Podstawa	Tak
Standard VESA	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
Kolor produktu	Czarny
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Jasność	300 cd/m2
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ produktu	Monitor
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Wbudowane głośniki	Nie
Kąt widzenia (pionowy)	178°

Przekątna ekranu	23,8"
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Typ wyświetlacza	LED
Typ mocowania	Wolnostojący
Pobór mocy	30 W
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Ilość	1
Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wysokość opakowania	491 mm
Głębokość opakowania	112 mm
Waga wraz z opakowaniem	4,44 kg
Szerokość opakowania	618 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Przewody	VGA,Kabel zasilający
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ilość portów HDMI	1
Głębokość produktu	220 mm

Opis produktu

Kolor produktu:	Czarny
Materiał obudowy:	Plastik
Typ mocowania:	Wolnostojący
Typ produktu:	Monitor
Pobór mocy:	30 W
Rodzaj zasilania:	Prąd przemienny
Pobór mocy w trybie czuwania:	0,5 W
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	E
Waga wraz z opakowaniem:	4,44 kg
Waga produktu:	3,43 kg
Szerokość produktu:	540 mm
Szerokość opakowania:	618 mm
Głębokość opakowania:	112 mm
Głębokość produktu:	220 mm
Wysokość opakowania:	491 mm
Wysokość produktu:	418 mm
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-20 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%

Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Standard VESA:	Tak
Wbudowane głośniki:	Nie
Przewody:	VGA,Kabel zasilający
Ilość:	1
Podstawa:	Tak
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Przekątna ekranu:	23,8"
Czas odpowiedzi (typowy):	5 ms
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Jasność:	300 cd/m2
Typ wyświetlacza:	LED
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy):	1000:1
Częstotliwość odświeżania:	75 Hz
Liczba portów VGA (D-Sub):	1
Ilość portów HDMI:	1
Ostrzeżenia:	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. 1992699
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):	
Gwarancja:	F036M