

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-iiyama-27-prolite-xub2792hsu-b6-ips-fhd-100hz-hdmi-dp-hub-glosniki-p-22840.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Monitor iiyama 27" ProLite XUB2792HSU-B6 IPS FHD 100Hz HDMI DP HUB głośniki

|  |  |
|--|--|
| Cena   | <b>886,88 zł</b>   |
| Dostępność                                       | <b>Aktualnie niedostępny</b>   |
| Numer katalogowy                                 | <b>MOIILD2701B0</b>  |
| Kod producenta                                   | <b>XUB2792HSU-B6</b>   |
| Kod EAN  | <b>4948570122592</b>   |
| Producent  | <b>IYYAMA</b>  |
| Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)         | <b>31 - 115kHz</b>   |
| Rozdzielczość maksymalna                         | <b>1920 x 1080 (Full HD)</b>   |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | <b>100</b>   |
| Powłoka ekranu                                   | <b>Matowa (Matt, non-glare)</b>  |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]                 | <b>-5° / +22°</b>  |
| Wyposażenie dodatkowe                            | <b>skrócona instrukcja obsługi,<br/>instrukcja bezpieczeństwa</b>      |
| Gwarancja producenta                             | <b>36</b>  |
| Typ matrycy                                      | <b>IPS (In-Plane Switching)</b>  |
| Pobór energii (tryb czuwania)                    | <b>0.50 W</b>  |
| Touch  | <b>Nie</b>   |
| Zgodność z technologią HDCP                      | <b>Tak</b>   |
| Przekątna ekranu                                 | <b>27.00 cali</b>  |
| Normy spełniane przez monitor                    | <b>UKCA</b>  |
| Kolor obudowy                                    | <b>Czarny (Black)</b>  |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)              | <b>612,5 x 394 (544) x 209,5</b>                                       |
| Informacje dodatkowe                             | <b>Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES,<br/>IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL</b> |
| Wielkość plamki                                  | <b>0.311 mm</b>  |
| Ilość wyświetlanych kolorów                      | <b>16,7 M (8-bitowy)</b>   |
| Wbudowany zasilacz                               | <b>Tak</b>   |
| Waga z podstawą (kg)                             | <b>5.70</b>  |
| Kontrast dynamiczny                              | <b>80000000 :1</b>   |
| Kontrast statyczny                               | <b>1300 :1</b>   |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Złącza zewn.                                   | <b>USB Type-B</b>    |
| Zakrzywiony ekran                              | <b>Nie</b>           |
| Wbudowane głośniki                             | <b>2 x 2W</b>        |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]             | <b>Tak</b>           |
| Technologia podświetlania                      | <b>LED</b>           |
| Rodzina  | <b>ProLite</b>       |
| Regulacja wysokości                            | <b>Tak - 150mm</b>   |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]         | <b>Tak</b>           |
| Pobór energii (podczas pracy)                  | <b>17.00 W</b>       |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]               | <b>-45° / +45°</b>   |
| Nasycenie kolorów                              | <b>99% (sRGB)</b>    |
| Montaż VESA                                    | <b>100 x 100</b>     |
| Klasa energetyczna                             | <b>E</b>             |
| Kąt widzenia poziomy (H)                       | <b>178.00 stopni</b> |
| Kąt widzenia pionowy (V)                       | <b>178.00 stopni</b> |
| Jasność matrycy                                | <b>250 cd/m2</b>     |
| Format obrazu                                  | <b>16:9</b>          |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | <b>Tak</b>           |
| Czas reakcji matrycy                           | <b>0.400 ms</b>      |
| Obsługa Adaptive Sync                          | <b>Tak</b>           |

## Opis produktu

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Rodzina:  | ProLite                  |
| Przekątna ekranu:                                 | 27.00 cali               |
| Typ matrycy:                                      | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania:                        | LED                      |
| Powłoka ekranu:                                   | Matowa (Matt, non-glare) |
| Format obrazu:                                    | 16:9                     |
| Touch:  | Nie                      |
| Wielkość plamki:                                  | 0.311 mm                 |
| Czas reakcji matrycy:                             | 0.400 ms                 |
| Jasność matrycy:                                  | 250 cd/m2                |
| Kontrast statyczny:                               | 1300 :1                  |
| Kontrast dynamiczny:                              | 80000000 :1              |
| Rozdzielczość maksymalna:                         | 1920 x 1080 (Full HD)    |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 100                      |
| Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):         | 31 - 115kHz              |
| Ilość wyświetlanych kolorów:                      | 16,7 M (8-bitowy)        |
| Kąt widzenia pionowy (V):                         | 178.00 stopni            |
| Kąt widzenia poziomy (H):                         | 178.00 stopni            |
| Zakrzywiony ekran:                                | Nie                      |
| Normy spełniane przez monitor:                    | UKCA                     |
| Złącza zewn.:                                     | USB Type-B               |
| Zgodność z technologią HDCP:                      | Tak                      |
| Obsługa Adaptive Sync:                            | Tak                      |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]:           | Tak                      |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):   | Tak                      |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]:               | Tak                      |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:                 | -5° / +22°               |

---

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]:    | -45° / +45°   |
| Regulacja wysokości:                 | Tak - 150mm   |
| Wbudowane głośniki:                  | 2 x 2W  |
| Montaż VESA:                         | 100 x 100   |
| Nasylenie kolorów:                   | 99% (sRGB)  |
| Pobór energii (podczas pracy):       | 17.00 W   |
| Pobór energii (tryb czuwania):       | 0.50 W  |
| Klasa energetyczna:                  | E   |
| Wbudowany zasilacz:                  | Tak   |
| Kolor obudowy:                       | Czarny (Black)  |
| Wyposażenie dodatkowe:               | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa      |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 612,5 x 394 (544) x 209,5                                   |
| Waga z podstawą (kg):                | 5.70  |
| Informacje dodatkowe:                | Języki menu OSD: EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Gwarancja producenta:                | 36  |