

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-iiyama-led-27-xub2793hsu-b7-100hz-p-25285.html>



MONITOR IIYAMA LED 27" XUB2793HSU-B7 100Hz

Cena	766,04 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	MONIIYMON0211
Kod producenta	XUB2793HSU-B7
Kod EAN	4948570124619
Producent	IIYAMA
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
OSD	Tak
Wysokość opakowania	447 mm
Obrotowe	Tak
Głębokość opakowania	142 mm
Języki menu ekranowego	Rosyjski,Włoski,Niemiecki,Czeski, Holenderski,Francuska,Polski,Angielski,Japońska,Hiszpański
Waga wraz z opakowaniem	6,5 kg
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 110 kHz
Szerokość opakowania	691 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Wersja HDMI	1.4
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kształt ekranu	Płaski
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,6 cm
Ilość głośników	2
Rozmiar obrazu (w pionie)	59,8 cm
Technologia wyświetlacza	LED
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	2027979
Natywna proporcja obrazu	16:9
Tryb wyłączenia	0,3 W

Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Typ HD	Full HD
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Wersja wyjścia DisplayPort	1.2
Ekran dotykowy	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Waga (z podstawą)	5,4 kg
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	209,5 mm
Pobór mocy	22 W
Standard gamy kolorów	NTSC,sRGB
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611,5 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Głębokość urządzenia (z podstawą)	550,5 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Kensington Lock	Tak
HDMI	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wersja USB hub	2.0
Ilość DisplayPort	1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Kąt obrotu wokół osi	0 - 90°

Ilość portów HDMI	1
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Obracany	60 - 120°
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Pokrycie sRGB (typowe)	96%
Standard VESA	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Regulacja wysokości	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
HDCP	Tak
Typ matrycy	IPS
Zakres kąta nachylenia	5 - 23°
Wbudowany USB hub	Tak
Przekątna ekranu	27"
Głębokość (bez podstawy)	209,5 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Wysokość (bez podstawy)	400,5 mm
Szerokość (bez podstawy)	611,5 mm
Oś obrotu	Tak

Opis produktu

Kolor produktu:	Czarny
Pozycjonowanie na rynku:	Biznes
Skala efektywności energetycznej:	Od A do G
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Tryb wyłączenia:	0,3 W
Typ zasilacza:	Wewnętrzny
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	E
Pobór mocy w trybie czuwania:	0,5 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:	22 kWh
Pobór mocy:	22 W
Klasa efektywności energetycznej (HDR):	Niedostępny
Wysokość (bez podstawy):	400,5 mm

Szerokość (bez podstawy):	611,5 mm
Głębokość (bez podstawy):	209,5 mm
Waga (z podstawą):	5,4 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą):	611,5 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą):	550,5 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą):	209,5 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu:	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync:	Tak
Szerokość opakowania:	691 mm
Waga wraz z opakowaniem:	6,5 kg
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Wysokość opakowania:	447 mm
Głębokość opakowania:	142 mm
Pokrycie sRGB (typowe):	96%
Standard gamy kolorów:	NTSC,sRGB
Czas reakcji (MPRT):	1 ms
Pokrycie NTSC (typowe):	72%
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	100 Hz
Powierzchnia wyświetlacza:	Matowy
Natywna proporcja obrazu:	16:9
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px
Czas odpowiedzi (typowy):	1 ms
Jasność wyświetlacza (typowa):	300 cd/m2
Przekątna ekranu:	27"
Kolory wyświetlacza:	16.7 miliona kolorów
Współczynnik kontrastu (typowy):	1300:1
Rozmiar obrazu (w pionie):	59,8 cm
Kąt widzenia w poziomie:	178°
Technologia wyświetlacza:	LED
Rozmiar plamki:	0,311 x 0,311 mm
Długość przekątnej ekranu (cm):	68,6 cm
Kształt ekranu:	Płaski
Rozmiar obrazu (w poziomie):	33,6 cm
Typ HD:	Full HD
Współczynnik kontrastu (dynamiczny):	80000000:1
Typ matrycy:	IPS
Kąt widzenia (pionowy):	178°
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 110 kHz
Ekran dotykowy:	Nie
Wbudowana kamera/aparat:	Nie
Moc wyjściowa (RMS):	2 W
Wbudowane głośniki:	Tak
Ilość głośników:	2
Języki menu ekranowego:	Rosyjski,Włoski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Angielski,Japońska,Hiszpański
Zakres kąta nachylenia:	5 - 23°
Kensington Lock:	Tak
Możliwość montażu na ścianie:	Tak
Zarządzanie okablowaniem:	Tak
Kąt obrotu wokół osi:	0 - 90°
Regulacja wysokości:	Tak
Regulacja pochylenia:	Tak
Typ gniazda zamka kabla:	Kensington
Standard VESA:	Tak
OSD:	Tak
Obracany:	60 - 120°
Oś obrotu:	Tak
Interfejs do montażu panelu:	100 x 100 mm
Obrotowe:	Tak
Regulowana wysokość (max):	15 cm
Wyjście na słuchawki:	Tak
Wersja wyjścia DisplayPort:	1.2
Wersja USB hub:	2.0
HDMI:	Tak
HDCP:	Tak
Wbudowany USB hub:	Tak
Ilość portów HDMI:	1
Wersja HDMI:	1.4

Ilość DisplayPort:

Ostrzeżenia:

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby
Etykietowania Energetycznego (EPREL):

Gwarancja:

1

Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

2027979

F024M