

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-philips-34-34m2c6500-00-2xhdmi-dp-3xusb-p-23130.html>



Monitor Philips 34" 34M2C6500/00 2xHDMI DP 3xUSB

| | |
|---|---|
| Cena | 3 290,14 zł |
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Numer katalogowy | MOPHLD3400G0 |
| Kod producenta | 34M2C6500/00 |
| Kod EAN | 8712581806262 |
| Producent | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Waga z podstawą (kg) | 7.20 |
| Waga bez podstawy (kg) | 6.15 |
| Kontrast statyczny | 1000000 :1 |
| Złącza zewn. | DisplayPort |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 98.90 W |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
| Nasycenie kolorów | 97% (Adobe RGB) |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Klasa energetyczna | G |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Format obrazu | 21:9 |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
| Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz) | HDMI: 30 ~ 160 DP: 30 ~ 275 |
| Wyposażenie dodatkowe | Wspornik VESA |
| Częstotliwość odchyłania pionowego | HDMI: 48 ~ 100 DP: 48 ~ 175 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| (Hz) | |
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 175 |
| Touch | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Przekątna ekranu | 34.00 cali |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Kolor obudowy | Ciemnoszary (Dark grey) |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 813 x 367 x 164 |
| Informacje dodatkowe | Krzywizna ekranu: 1800R |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Normy spełniane przez monitor | VESA DisplayHDR Tak Black 400 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 813 x 555 x 311 |
| Wielkość plamki | 0.231 mm |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |

Opis produktu

| | |
|---|-----------------------------------|
| Przekątna ekranu: | 34.00 cali |
| Typ matrycy: | QD-OLED |
| Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Format obrazu: | 21:9 |
| Touch: | Nie |
| Wielkość plamki: | 0.231 mm |
| Czas reakcji matrycy: | 0.030 ms |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m ² |
| Kontrast statyczny: | 1000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 3440 x 1440 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz): | 175 |
| Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz): | HDMI: 48 ~ 100 DP: 48 ~ 175 |
| Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz): | HDMI: 30 ~ 160 DP: 30 ~ 275 |
| Ilość wyświetlanych kolorów: | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V): | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H): | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran: | Tak |
| Normy spełniane przez monitor: | VESA DisplayHDR Tak Black 400 |
| Złącza zewn.: | DisplayPort |
| Zgodność z technologią HDCP: | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]: | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt]: | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel]: | -30° / +30° |
| Regulacja wysokości: | Tak - 130mm |
| Montaż VESA: | 100 x 100 |
| Nasylenie kolorów: | 97% (Adobe RGB) |
| Pobór energii (podczas pracy): | 98.90 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.30 W |
| Klasa energetyczna: | G |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Kolor obudowy: | Ciemnoszary (Dark grey) |
| Wyposażenie dodatkowe: | Wspornik VESA |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm): | 813 x 555 x 311 |

| | |
|---|-------------------------|
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm): | 813 x 367 x 164 |
| Waga z podstawą (kg): | 7.20 |
| Waga bez podstawy (kg): | 6.15 |
| Informacje dodatkowe: | Krzywizna ekranu: 1800R |
| Gwarancja producenta: | 36 |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light): | Tak |