


Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-przenosny-dotykowy-viewsonic-23-8-touch-td2430-vs16495-hdmi-vga-2xusb-usb-b-glosniki-2x2w-p-17990.html>



Monitor przenośny dotykowy ViewSonic 23,8" Touch TD2430 (VS16495) HDMI VGA 2xUSB USB-B głośniki 2x2W

Cena	1 672,29 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	MOVSLD240180
Kod producenta	TD2430
Kod EAN	0766907846911
Producent	VIEWSONIC EUROPE
Pobór energii (podczas pracy)	25.00 W
Nasycenie kolorów	72% (NTSC)
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni
Jasność matrycy	200 cd/m2
Format obrazu	16:9
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	60 Hz
Czas reakcji matrycy	10.000 ms
Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080
Wyposażenie dodatkowe	Zasilacz + kabel, kabel HDMI, kabel USB-A/B, kabel audio, instrukcja
Typ matrycy	VA
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	RGB Analog: 24 ~ 82 HDMI: 15 ~ 82 DP: 15 ~ 82
Touch	Tak
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	RGB Analog: 50 ~ 75 HDMI: 24 ~ 75 DP: 24 ~ 75
Przekątna ekranu	23.80 cali
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	60
Kolor obudowy	Czarny (Black)
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	+20° / +53°
Informacje dodatkowe	Blue Light Filter

Gwarancja producenta	36
Częstotliwość odchyłania poziomego	RGB Analog: 24 ~ 82 HDMI: 15 ~ 82 DP: 15 ~ 82
Pobór energii (tryb czuwania)	0.50 W
Normy spełniane przez monitor	WEEE
Częstotliwość odchyłania pionowego	RGB Analog: 50 ~ 75 HDMI: 24 ~ 75 DP: 24 ~ 75
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	573 x 353 x 47
Wielkość plamki	0.272 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (6 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Nie
Waga z podstawą (kg)	5.50
Kontrast dynamiczny	50000000 :1
Kontrast statyczny	3000 :1
Złącza zewn.	Wyjście słuchawkowe
Zakrzywiony ekran	Nie
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Technologia podświetlania	LED
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak

Opis produktu

Przekątna ekranu:	23.80 cali
Typ matrycy:	VA
Technologia podświetlania:	LED
Format obrazu:	16:9
Touch:	Tak
Wielkość plamki:	0.272 mm
Czas reakcji matrycy:	10.000 ms
Jasność matrycy:	200 cd/m2
Kontrast statyczny:	3000 :1
Kontrast dynamiczny:	50000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	1920 x 1080
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	60 Hz
Częstotliwość odchyłania pionowego:	RGB Analog: 50 ~ 75 HDMI: 24 ~ 75 DP: 24 ~ 75
Częstotliwość odchyłania poziomego:	RGB Analog: 24 ~ 82 HDMI: 15 ~ 82 DP: 15 ~ 82
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Nie
Normy spełniane przez monitor:	WEEE
Złącza zewn.:	Wyjście słuchawkowe
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	+20° / +53°
Wbudowane głośniki:	2 x 2W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasylenie kolorów:	72% (NTSC)
Pobór energii (podczas pracy):	25.00 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.50 W
Wbudowany zasilacz:	Nie
Kolor obudowy:	Czarny (Black)
Wyposażenie dodatkowe:	Zasilacz + kabel, kabel HDMI, kabel USB-A/B, kabel audio,

Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):

Waga z podstawą (kg):

Informacje dodatkowe:

Gwarancja producenta:

Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):

Częstotliwość odchyłania pionowego (Hz):

Częstotliwość odchyłania poziomego (KHz):

instrukcja

573 x 353 x 47

5.50

Blue Light Filter

36

60

RGB Analog: 50 ~ 75 | HDMI: 24 ~ 75 | DP: 24 ~ 75

RGB Analog: 24 ~ 82 | HDMI: 15 ~ 82 | DP: 15 ~ 82