

Link do produktu: <https://vovo.pl/monitor-viewsonic-34-vg3456c-2xhdmi-dp-6xusb-rj45-glosniki-2x5w-p-18046.html>



Monitor ViewSonic 34" VG3456C 2xHDMI DP 6xUSB RJ45 głośniki 2x5W

Cena	3 064,66 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	MOVSLD340060
Kod producenta	VG3456C
Kod EAN	0766907018592
Producent	VIEWSONIC EUROPE
Normy spełniane przez monitor	UkrSEPRO
Kolor obudowy	Czarno-srebrny (Black-silver)
Częstotliwość odchylenia pionowego	50~100
Informacje dodatkowe	HDMI 2.0, DP 1.2
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)	807 x 423,4~533,4 x 217
Wielkość plamki	0.232 mm
Ilość wyświetlanych kolorów	16,7 M (6 bit + FRC)
Wbudowany zasilacz	Tak
Waga z podstawą (kg)	9.10
Waga bez podstawy (kg)	6.70
Kontrast dynamiczny	80000000 :1
Kontrast statyczny	3000 :1
Złącza zewn.	Kensington Lock
Zakrzywiony ekran	Tak
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Technologia podświetlania	LED
Regulacja wysokości	Tak - 110mm
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]	Tak
Pobór energii (podczas pracy)	38.53 W
Obrót wokół własnej osi [Swivel]	Tak
Nasycenie kolorów	75% (NTSC)
Montaż VESA	100 x 100
Kąt widzenia poziomy (H)	178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)	178.00 stopni

Jasność matrycy	400 cd/m²
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light)	Tak
Format obrazu	21:9
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz)	15~155
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej	100 Hz
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz)	50~100
Czas reakcji matrycy	5.000 ms
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)	100
Rozdzielczość maksymalna	3440 x 1440
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]	-5° / +40°
Powłoka ekranu	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Gwarancja producenta	36
Wyposażenie dodatkowe	Kable (zasilający, HDMI 2.0, USB-C, USB-A na B), instrukcja
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)	807 x 388 x 116
Typ matrycy	VA
Częstotliwość odchylenia poziomego	15~155
Touch	Nie
Pobór energii (tryb czuwania)	0.30 W
Przekątna ekranu	34.00 cali

Opis produktu

Przekątna ekranu:	34.00 cali
Typ matrycy:	VA
Technologia podświetlania:	LED
Format obrazu:	21:9
Touch:	Nie
Wielkość plamki:	0.232 mm
Czas reakcji matrycy:	5.000 ms
Jasność matrycy:	400 cd/m ²
Kontrast statyczny:	3000 :1
Kontrast dynamiczny:	80000000 :1
Rozdzielczość maksymalna:	3440 x 1440
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej:	100 Hz
Częstotliwość odchylenia pionowego:	50~100
Częstotliwość odchylenia poziomego:	15~155
Ilość wyświetlanych kolorów:	16,7 M (6 bit + FRC)
Kąt widzenia pionowy (V):	178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H):	178.00 stopni
Zakrzywiony ekran:	Tak
Normy spełniane przez monitor:	UkrSEPRO
Złącza zewn.:	Kensington Lock
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]:	Tak
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]:	-5° / +40°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]:	Tak

Regulacja wysokości:	Tak - 110mm
Wbudowane głośniki:	2 x 5W
Montaż VESA:	100 x 100
Nasylenie kolorów:	75% (NTSC)
Pobór energii (podczas pracy):	38.53 W
Pobór energii (tryb czuwania):	0.30 W
Wbudowany zasilacz:	Tak
Kolor obudowy:	Czarno-srebrny (Black-silver)
Wyposażenie dodatkowe:	Kable (zasilający, HDMI 2.0, USB-C, USB-A na B), instrukcja
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm):	807 x 423,4~533,4 x 217
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm):	807 x 388 x 116
Waga z podstawą (kg):	9.10
Waga bez podstawy (kg):	6.70
Informacje dodatkowe:	HDMI 2.0, DP 1.2
Gwarancja producenta:	36
Powłoka ekranu:	Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz):	100
Częstotliwość odchylenia pionowego (Hz):	50~100
Częstotliwość odchylenia poziomego (KHz):	15~155
Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light):	Tak