

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-asus-rt-be82u-dual-band-wifi-7-802-11be-p-24655.html>



Router ASUS RT-BE82U DUAL-BAND WIFI 7 (802.11BE)

Cena	1 055,34 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	KILASUROU0095
Kod producenta	RT-BE82U
Kod EAN	4711387627655
Producent	ASUS
Serwer VPN	Y
Szerokość produktu	238 mm
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Wielkość tabeli adresów	64 wejścia
Wysokość produktu	97 mm
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Funkcjonalność NAT	NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
Waga produktu	502 g
Filtrowanie	Tak
Kontrola rodzicielska	Tak
Kolor produktu	Czarny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3-Personal,SSH,SSID,WPA,WPA2-Enterprise,WPA2,WPS
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Bezpieczeństwo	Y
Prąd wyjściowy	3 A
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Napięcie operacyjne	12 V
Technologia Inteligent mesh	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Statystyka bezprzewodowa	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Typ połączenia WAN	RJ-45
Diody LED	LAN
Procesor wbudowany	Tak
Obsługuje VPN	Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wielkość pamięci flash	256 MB
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
MIMO	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
DSL WAN	Nie
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Wysokość opakowania	111 mm
Ethernet WAN	Tak
Głębokość opakowania	195 mm
Ilość anten	4
Waga wraz z opakowaniem	1,13 kg
Port USB	Tak
Serwer DHCP	Tak
Szerokość opakowania	288 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP
Przewody	LAN (RJ-45),DC
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	688 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	5764 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	6500 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4

Przekierowanie portów	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Typ interfejsu Ethernet LAN	2.5 Gigabit Ethernet
Modulacja	4096-QAM,OFDMA
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przycisk WPS	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Liczba rdzeni procesora	4
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Dołączona antena	Tak
Taktowanie procesora	2000 MHz
Przycisk reset	Tak
Dostęp do harmonogramu	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Wyzwalanie portów	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Firewall	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	3
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s
Dostęp dla gości	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	3
Głębokość produktu	147 mm
Obsługa DMZ	Tak

Opis produktu

Funkcjonalność NAT:

Obsługuje VPN:

Taktowanie procesora:

Liczba rdzeni procesora:

Wielkość pamięci flash:

Bezpieczeństwo:

Pojemność pamięci wewnętrznej:

Procesor wbudowany:

Kolor produktu:

Diody LED:

Typ produktu:

Częstotliwość wejściowa AC:

Napięcie wejściowe AC:

Napięcie operacyjne:

NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard
2000 MHz
4
256 MB
Y
1 GB
Tak
Czarny
LAN
Router biurkowy
50/60 Hz
100 - 240 V
12 V

Rodzaj zasilania:	DC
Prąd wyjściowy:	3 A
Głębokość produktu:	147 mm
Szerokość produktu:	238 mm
Waga produktu:	502 g
Wysokość produktu:	97 mm
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):	Tak
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Filtrowanie:	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA3-Personal,SSH,SSID,WPA,WPA2-Enterprise,WPA2,WPS
Firewall:	Tak
Raport zdarzeń systemowych:	Tak
Kontrola rodzicielska:	Tak
Obsługa DMZ:	Tak
Wielkość tabeli adresów:	64 wejścia
Dostęp dla gości:	Tak
Dostęp do harmonogramu:	Tak
MIMO:	Tak
Funkcja Wake-On-LAN:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Technologia Inteligent mesh:	Tak
Statystyka bezprzewodowa:	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN:	2.5 Gigabit Ethernet
Technologia okablowania:	10/100/1000Base-T(X)
Wyzwalanie portów:	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	3
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	3
Serwer VPN:	Y
Przekierowanie portów:	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:	Android,iOS
Waga wraz z opakowaniem:	1,13 kg
Szerokość opakowania:	288 mm
Głębokość opakowania:	195 mm
Wysokość opakowania:	111 mm
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Przewody:	LAN (RJ-45),DC
Karta gwarancyjna:	Tak
Dołączona antena:	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 7 (802.11be)
Modulacja:	4096-QAM,OFDMA
Standardy Wi- Fi:	802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	6500 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	5764 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	688 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Serwer DHCP:	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe:	PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	4
Port USB:	Tak
Ilość anten:	4
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
Ethernet WAN:	Tak
DSL WAN:	Nie
Typ połączenia WAN:	RJ-45
Gniazdko karty SIM:	Nie
Połączenie USB 3G/4G:	Tak
Gwarancja:	G036M