

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-asus-rt-n12-xdsl-2-4-ghz-p-21828.html>



Router ASUS RT-N12+ (xDSL; 2,4 GHz)

Cena	105,39 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	SIEASUROU0061
Kod producenta	RT-N12+
Kod EAN	4716659866503
Producent	ASUS
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Połączenie xDSL	Nie
xDSL connection	Nie
WLAN prędkość przesyłania danych	9,6,300,36,11,18,24,54,1,5.5,2,48,12
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Ethernet WAN	Tak
Ilość anten	2
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA,64-bit WEP,WPA-PSK,WPS,WPA2
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Przewody	Prąd przemienny,LAN (RJ-45)
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)

Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Przewodowa sieć LAN	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Głębokość produktu	24 mm
Szerokość produktu	146 mm
Wysokość produktu	111 mm
Waga produktu	180 g

Opis produktu

Diody LED:	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Częstotliwość wejściowa AC:	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC:	110 - 240 V
Głębokość produktu:	24 mm
Waga produktu:	180 g
Szerokość produktu:	146 mm
Wysokość produktu:	111 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA,64-bit WEP,WPA-PSK,WPS,WPA2
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Technologia okablowania:	10/100Base-T(X)
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Przewody:	Prąd przemienny,LAN (RJ-45)
Zasilacz sieciowy:	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 4 (802.11n)
Standardy Wi- Fi:	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	300 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	4
Ilość anten:	2
Typ anteny:	Zewnętrzny
Poziom wzmocnienia anteny (max):	5 dBi
WLAN prędkość przesyłania danych:	9,6,300,36,11,18,24,54,1,5.5,2,48,12
xDSL connection:	Nie
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
Połączenie xDSL:	Nie
Ostrzeżenia:	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Ethernet WAN:	Tak
Gwarancja:	g036M