

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-asus-tuf-be3600-wireless-wifi-7-be3600-dual-p-21352.html>



Router ASUS TUF-BE3600 WIRELESS WIFI 7 BE3600 DUAL

Cena	575,64 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILASUROU0087
Kod producenta	TUF-BE3600
Kod EAN	4711387582060
Producent	ASUS
Napięcie operacyjne	12 V
Serwer VPN	VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Funkcjonalność NAT	NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kontrola rodzicielska	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Typ połączenia WAN	RJ-45
Obsługuje VPN	VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Procesor wbudowany	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wielkość pamięci flash	256 MB
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny

Połączenie USB 3G/4G	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Ethernet WAN	Tak
Wysokość opakowania	90 mm
Ilość anten	4
Głębokość opakowania	190 mm
Port USB	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,13 kg
Serwer DHCP	Tak
Szerokość opakowania	420 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	688 Mbit/s
Przewody	LAN (RJ-45)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2882 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2882 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11b
Przekierowanie portów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przycisk WPS	Tak
Liczba rdzeni procesora	4
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Taktowanie procesora	2000 MHz
Przycisk reset	Tak
Modulacja	4096-QAM,OFDMA

Przewodowa sieć LAN	Tak
Firewall	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Obsługa DMZ	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Głębokość produktu	168 mm
Zabezpieczenie firewall	Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
Wbudowany serwer FTP	Tak
Szerokość produktu	274 mm
Filtrowanie URL	Tak
Wyzwalanie portów	Tak
Wysokość produktu	205 mm
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	3
Waga produktu	561 g
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Obsługa Samby (pamięć masowa)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-Enterprise,WPA-Enterprise ,WPA3-Personal,WPA2-Personal,SSH,WPA-Personal,WPS
Typ produktu	Router biurkowy
Prąd wyjściowy	2 A
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	3

Opis produktu

Funkcjonalność NAT:

Obsługuje VPN:

Procesor wbudowany:
Wielkość pamięci flash:
Pojemność pamięci wewnętrznej:
Liczba rdzeni procesora:
Taktowanie procesora:
Wbudowany wyłącznik:
Typ produktu:
Diody LED:
Kolor produktu:
Napięcie operacyjne:

NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion
Tak
256 MB
1 GB
4
2000 MHz
Tak
Router biurkowy
LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Czarny
12 V

Prąd wyjściowy:	2 A
Częstotliwość wejściowa AC:	50/60 Hz
Rodzaj zasilania:	Prąd przemienny
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Wysokość produktu:	205 mm
Głębokość produktu:	168 mm
Szerokość produktu:	274 mm
Waga produktu:	561 g
Zabezpieczenie firewall:	Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
Obsługa DMZ:	Tak
Raport zdarzeń systemowych:	Tak
Firewall:	Tak
Kontrola rodzicielska:	Tak
Filtrowanie URL:	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2-Enterprise,WPA-Enterprise,WPA3-Personal,WPA2-Personal,SSH,WPA-Personal,WPS
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Funkcja Wake-On-LAN:	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Wyzwalanie portów:	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
Wbudowany serwer FTP:	Tak
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Przekierowanie portów:	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Serwer VPN:	VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	3
Obsługa Samby (pamięć masowa):	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	3
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	1000 Mbit/s
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Głębokość opakowania:	190 mm
Rodzaj opakowania:	Pudełko
Szerokość opakowania:	420 mm
Waga wraz z opakowaniem:	1,13 kg
Wysokość opakowania:	90 mm
Karta gwarancyjna:	Tak
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Przewody:	LAN (RJ-45)
Zasilacz sieciowy:	Tak
Standardy Wi-Fi:	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11b
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	688 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	2882 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Modulacja:	4096-QAM,OFDMA
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	2882 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 7 (802.11be)
Serwer DHCP:	Tak
Port USB:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	5
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:	1
Ilość anten:	4
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
Gniazdo karty SIM:	Nie
Typ połączenia WAN:	RJ-45
Połączenie USB 3G/4G:	Tak
Ethernet WAN:	Tak
Ostrzeżenia:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Gwarancja:

G036M