

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-bezprzewodowy-tenda-f3-xdsl-2-4-ghz-p-21424.html>



Router bezprzewodowy Tenda F3 (xDSL; 2,4 GHz)

Cena	66,42 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILT DAROU0042
Kod producenta	F3
Kod EAN	6932849427141
Producent	Tenda
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość anten	3
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Przewodowa sieć LAN	Tak
Serwer DHCP	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Głębokość produktu	87 mm
Przekierowanie portów	Tak
Szerokość produktu	133 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Wysokość produktu	25 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Kolor produktu	Biały
Przycisk WPS	Tak
Certyfikaty	CE, RoHS, 3C, EAC, NOM, IC
Przycisk reset	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Filtrowanie	Tak

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPS
Prąd wyjściowy	0,6 A
Napięcie operacyjne	9 V
Rodzaj zasilania	DC
Diody LED	LAN, System, Sieć WAN, WPS
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Podręcznik użytkownika	Tak
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g)	-74 dBmW
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b)	-89 dBmW
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n)	-72 dBmW
Typ anteny	Zewnętrzny
Pobór mocy	1,9 W
Przewody	DC
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Gniazdo karty SIM	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Ethernet WAN	Tak

Opis produktu

Obsługuje VPN:
Kolor produktu:

PPTP, L2TP
Biały

Diody LED:	LAN, System, Sieć WAN, WPS
Typ produktu:	Router biurkowy
Rodzaj zasilania:	DC
Pobór mocy:	1,9 W
Napięcie operacyjne:	9 V
Prąd wyjściowy:	0,6 A
Wysokość produktu:	25 mm
Szerokość produktu:	133 mm
Głębokość produktu:	87 mm
Filtrowanie:	Tak
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Obsługa DMZ:	Tak
Raport zdarzeń systemowych:	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2-PSK,128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPS
Filtrowanie URL:	Tak
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	10 Mbit/s,100 Mbit/s
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Technologia okablowania:	10/100Base-T(X)
Przekierowanie portów:	Tak
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n):	-72 dBmW
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b):	-89 dBmW
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Fast Ethernet
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g):	-74 dBmW
Podręcznik użytkownika:	Tak
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Przewody:	DC
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	300 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 4 (802.11n)
Standardy Wi- Fi:	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Serwer DHCP:	Tak
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Gniazdo/gniazda karty pamięci:	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	4
Typ anteny:	Zewnętrzny
Ilość anten:	3
Poziom wzmocnienia anteny (max):	5 dBi
Gniazdo karty SIM:	Nie
Ethernet WAN:	Tak
Certyfikaty:	CE, RoHS, 3C, EAC, NOM, IC
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85176990
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
Ostrzeżenia:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Gwarancja:	G036M