

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-bezprzewodowy-tenda-te6l-pro-p-24854.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Router bezprzewodowy Tenda TE6L Pro

Cena	386,71 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILTDAROU0108
Kod producenta	TE6L Pro
Kod EAN	6932849424515
Producent	Tenda
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Połączenie USB 3G/4G	Nie
DSL WAN	Nie
Gniazdo karty SIM	Nie
Ethernet WAN	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,IPSec
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Głębokość produktu	244 mm
Szerokość produktu	56 mm

Wysokość produktu	200 mm
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów WAN	1
Ilość portów WAN/Ethernet LAN	4
Ilość portów Gigabit Ethernet	4
SFP WAN	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	1000 Gigabit Ethernet,10 Gigabit Ethernet,100 Gigabit Ethernet
Obsługa sieci VLAN	Tak

Opis produktu

Szerokość produktu:	56 mm
Ilość portów WAN:	1
Ilość portów WAN/Ethernet LAN:	4
Ilość portów Gigabit Ethernet:	4
Ethernet WAN:	Tak
SFP WAN:	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej:	512 MB
Kolor produktu:	Czarny
Głębokość produktu:	244 mm
Wysokość produktu:	200 mm
Filtrowanie adresów IP:	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):	Tak
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2-PSK,IPSec
Filtrowanie URL:	Tak
DSL WAN:	Nie
Gniazdo karty SIM:	Nie
Połączenie USB 3G/4G:	Nie
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Przycisk reset:	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3u
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:	1000 Gigabit Ethernet,10 Gigabit Ethernet,100 Gigabit Ethernet
Obsługa sieci VLAN:	Tak
Obsługa DMZ:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Klient DHCP:	Tak
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	4
Gwarancja:	G036M