

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-cudy-wr6500h-2-5g-wi-fi-7-p-24684.html>



Router CUDY WR6500H 2.5G Wi-Fi 7

Cena	398,52 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	KILCUDROU0030
Kod producenta	WR6500H
Kod EAN	6971690793524
Producent	CUDY
Liczba rdzeni procesora	4
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Model procesora	ARM Cortex-A7
Wyzwalanie portów	Tak
Taktowanie procesora	2 GHz
Kontrola rodzicielska	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s,10 Mbit/s
Technologia MU-MIMO	Tak
Głębokość produktu	48,2 mm
Typ połączenia WAN	RJ-45
Szerokość produktu	253 mm
Ethernet WAN	Tak
Wysokość produktu	152,5 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Waga produktu	580,4 g
Serwer DHCP	Tak
Kolor produktu	Czarny
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4 / IPv6
Klient DHCP	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	2.5 Gigabit Ethernet
Przycisk WPS	Tak
Przycisk reset	Tak
Dostęp dla gości	Tak

Obsługa DMZ	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI, DoS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2
Prąd wyjściowy	1,5 A
Napięcie operacyjne	12 V
Rodzaj zasilania	DC
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Zasilacz sieciowy	Tak
Ostrzeżenia	Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Stałe IP	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Pobór mocy (max)	17 W
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
OFDMA	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	5765 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	688 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość portów Ethernet WAN	1

Opis produktu

Liczba rdzeni procesora:	4
Model procesora:	ARM Cortex-A7
Taktowanie procesora:	2 GHz
Kolor produktu:	Czarny
Prąd wyjściowy:	1,5 A
Napięcie operacyjne:	12 V
Rodzaj zasilania:	DC
Pobór mocy (max):	17 W
Szerokość produktu:	253 mm
Waga produktu:	580,4 g
Głębokość produktu:	48,2 mm
Wysokość produktu:	152,5 mm

Zabezpieczenie firewall:	SPI, DoS
Kontrola rodzicielska:	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA,WPA3,WPA2
Obsługa DMZ:	Tak
Dostęp dla gości:	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Technologia Inteligent mesh:	Tak
Technologia MU-MIMO:	Tak
OFDMA:	Tak
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Wyzwalanie portów:	Tak
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN:	2.5 Gigabit Ethernet
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s,10 Mbit/s
Przekierowanie portów:	Tak
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Przewody:	LAN (RJ-45)
Zasilacz sieciowy:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	5765 Mbit/s
Standardy Wi- Fi:	Wi-Fi 7 (802.11be)
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Stałe IP:	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 7 (802.11be)
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	688 Mbit/s
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Klient DHCP:	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe:	IPv4 / IPv6
Serwer DHCP:	Tak
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	4
Ilość portów Ethernet WAN:	1
Ethernet WAN:	Tak
Typ połączenia WAN:	RJ-45
Ostrzeżenia:	Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Gwarancja:	G024M