

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-mercusys-mr47be-p-22362.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Router Mercusys MR47BE

Cena	575,64 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILMEUROU0017
Kod producenta	MR47BE
Kod EAN	6957939001391
Producent	Mercusys
Firewall	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Rodzaj zasilania	DC
Liczba sieci gościnnych (6 GHz)	1
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Częstotliwość Wi-Fi	Trójpasemowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	5760 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wyzwalanie portów	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Serwer VPN	OpenVPN/PPTP/L2TP/ WireGuard VPN Server and Clients
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Typ połączenia WAN	RJ-45
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przewodowa sieć LAN	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,2500 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
DSL WAN	Nie
Głębokość produktu	119 mm
Gniazdo karty SIM	Nie
Szerokość produktu	258 mm
Ethernet WAN	Tak
Ilość anten	6
Wysokość produktu	43,3 mm
Port USB	Nie
Kolor produktu	Czarny
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2880 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	9300 Mbit/s
Przekierowanie portów	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	2.5 Gigabit Ethernet
Przycisk WPS	Tak
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak

Opis produktu

Typ produktu:	Router biurkowy
Diody LED:	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Kolor produktu:	Czarny
Możliwość montażu na ścianie:	Tak
Rodzaj zasilania:	DC
Wysokość produktu:	43,3 mm

Głębokość produktu:	119 mm
Szerokość produktu:	258 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL):	Tak
Zabezpieczenie firewall:	SPI Firewall
Firewall:	Tak
Dostęp dla gości:	Tak
Obsługa DMZ:	Tak
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	10 Mbit/s,2500 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN:	2.5 Gigabit Ethernet
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Liczba sieci gościnnych (6 GHz):	1
Wyzwalanie portów:	Tak
Przekierowanie portów:	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	1
Serwer VPN:	OpenVPN/PPTP/L2TP/ WireGuard VPN Server and Clients
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	1
Standardy Wi- Fi:	Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Częstotliwość Wi-Fi:	Trójpasnowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	9300 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	574 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	2880 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo):	5760 Mbit/s
Serwer DHCP:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Klient DHCP:	Tak
Port USB:	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	3
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość anten:	6
Rodzaj kierunku anteny:	Antena dookólna
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
DSL WAN:	Nie
Ethernet WAN:	Tak
Połączenie USB 3G/4G:	Nie
Gniazdo karty SIM:	Nie
Typ połączenia WAN:	RJ-45
Ostrzeżenia:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Gwarancja:	G036M