

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-mercusys-mr80x-p-21390.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Router Mercusys MR80X

Cena	154,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILMEUROU0015
Kod producenta	MR80X
Kod EAN	6957939000646
Producent	Mercusys
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Kolor produktu	Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax
Typ produktu	Router biurkowy
Przycisk WPS	Tak
Przycisk reset	Tak
Firewall	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Radio bezprzewodowe	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Tak
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2,WEP
Wyzwalanie portów	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Diody LED	LAN, Sieć WAN
Obsługuje VPN	OpenVPN, PPTP supported
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Serwer VPN	OpenVPN, PPTP
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Funkcjonalność NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Zasilacz sieciowy	Tak
5G	Nie
3G	Nie
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ połączenia WAN	RJ-45
Typ anteny	Zewnętrzny
4G	Nie
Przewody	LAN (RJ-45)
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
DSL WAN	Nie
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b
Gniazdo karty SIM	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ethernet WAN	Tak
Ilość anten	4
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Port USB	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Serwer DHCP	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Klient DHCP	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	2402 Mbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mbit/s
Głębokość produktu	171,6 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	3000 Mbit/s
Szerokość produktu	208,8 mm
Przekierowanie portów	Tak

Wysokość produktu

41,7 mm

Opis produktu

Funkcjonalność NAT:	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Obsługuje VPN:	OpenVPN, PPTP supported
Typ produktu:	Router biurkowy
Kolor produktu:	Czarny
Diody LED:	LAN, Sieć WAN
Rodzaj zasilania:	Prąd przemienny
Adapter zewnętrznego zasilania:	Tak
Szerokość produktu:	208,8 mm
Wysokość produktu:	41,7 mm
Głębokość produktu:	171,6 mm
Obsługa DMZ:	Tak
Firewall:	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA,WPA3,WPA2,WEP
Zabezpieczenie firewall:	SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Przycisk WPS:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Wyzwalanie portów:	Tak
Przekierowanie portów:	Tak
Radio bezprzewodowe:	Tak
Technologia okablowania:	10/100/1000Base-T(X)
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Dostęp dla gości:	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):	Tak
Serwer VPN:	OpenVPN, PPTP
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	1
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	1
Instrukcja szybkiej instalacji:	Tak
Przewody:	LAN (RJ-45)
Zasilacz sieciowy:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	574 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	2402 Mbit/s
Standardy Wi- Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	3000 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Serwer DHCP:	Tak
Klient DHCP:	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Port USB:	Nie
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	3
Typ anteny:	Zewnętrzny
Ilość anten:	4
Poziom wzmacnienia anteny (max):	5 dBi
Gniazdko karty SIM:	Nie
DSL WAN:	Nie
Ethernet WAN:	Tak
Typ połączenia WAN:	RJ-45
5G:	Nie
4G:	Nie
3G:	Nie
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85176990
Gwarancja:	G036M

