

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-ruijie-reyee-rg-ew3000gx-p-24850.html>



Router Ruijie Reyee RG-EW3000GX

Cena	419,80 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILRUIROU0031
Kod producenta	RG-EW3000GX
Kod EAN	6976915001736
Producent	Ruijie
Ilość wsparć SSID	6
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Technologia Inteligent mesh	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Ethernet WAN	Tak
Ilość anten	5
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Prąd wyjściowy	1 A
Napięcie operacyjne	12 V
Rodzaj zasilania	DC
Diody LED	System
Typ MIMO	2x2
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Typ anteny	2x2
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Głębokość produktu	130 mm

Szerokość produktu	240 mm
Wysokość produktu	32 mm
Waga produktu	460 g
Kolor produktu	Biały
Ilość portów WAN	2
Typ produktu	Router biurkowy

Opis produktu

Technologia Intelligent mesh:	Tak
Typ MIMO:	2x2
Diody LED:	System
Kolor produktu:	Biały
Typ produktu:	Router biurkowy
Napięcie operacyjne:	12 V
Rodzaj zasilania:	DC
Prąd wyjściowy:	1 A
Wysokość produktu:	32 mm
Szerokość produktu:	240 mm
Waga produktu:	460 g
Głębokość produktu:	130 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Przewodowa sieć LAN:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	574 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy Wi- Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	2402 Mbit/s
Ilość portów WAN:	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	3
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
Typ anteny:	2x2
Poziom wzmocnienia anteny (max):	5 dBi
Ilość wsparć SSID:	6
Ilość anten:	5
Ethernet WAN:	Tak
Typ połączenia WAN:	RJ-45
Gwarancja:	G036M