

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-tenda-ee3-pro2-pack-p-24701.html>



Router Tenda EE3 Pro(2-pack)

Cena	816,23 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	KILTDAROU0116
Kod producenta	EE3 Pro(2-pack)
Kod EAN	6932849423112
Producent	Tenda
Pobór mocy (max)	24 W
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2882 Mbit/s
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Obsługa PoE	Nie
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 dBi
Zakres częstotliwości	2400-2483,5 MHz; 5150-5850 MHz
Ilość anten	5
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3,IEEE 802.11a,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11be
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA3-SAE/WPA2-PSK
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Diody LED	Tak
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	2882 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przeznaczenie	Ściana
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Głębokość produktu	86 mm
Szerokość produktu	86 mm
Wysokość produktu	190 mm
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Kolor produktu	Biały
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Prąd wejściowy	2 A
Pasma częstotliwości	2.4/5 GHz
Wewnętrzny	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak

Opis produktu

Maksymalna szybkość przesyłania danych:	2882 Mbit/s
Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:	2882 Mbit/s
Pasma częstotliwości:	2.4/5 GHz
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):	Tak
2,4 GHz:	Tak
5 GHz:	Tak
Zakres częstotliwości:	2400-2483,5 MHz; 5150-5850 MHz
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	1000 Mbit/s
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3,IEEE 802.11a,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11be
Przeznaczenie:	Ściana
Kolor produktu:	Biały
Przycisk reset:	Tak
Wewnętrzny:	Tak
Diody LED:	Tak
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Obsługa PoE:	Nie
Prąd wejściowy:	2 A
Pobór mocy (max):	24 W
Szerokość produktu:	86 mm
Głębokość produktu:	86 mm
Wysokość produktu:	190 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2-PSK,WPA3-SAE/WPA2-PSK
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	3
Ilość anten:	5
Funkcje anteny:	Zintegrowana antena
Poziom wzmacnienia anteny (max):	3 dBi
Ostrzeżenia:	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to

Gwarancja:

spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
G036M