

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-tp-link-archer-ax53-p-21514.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Router TP-LINK Archer AX53

Cena	273,06 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILTPLROU0109
Kod producenta	AX53
Kod EAN	4897098683088
Producent	TP-LINK
Napięcie operacyjne	12 V
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Diody LED	LAN, Zasilanie, Status, Sieć WAN
4G	Nie
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Generacja sieci mobilnej	4G
DSL WAN	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
3G	Nie
Ethernet WAN	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość anten	4
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Port USB	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Serwer DHCP	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6

Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Klient DHCP	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Zgodny z Mac	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 7,Windows 2000,Windows 98SE,Windows XP,Windows NT,Windows 8.1,Windows 10
Głębokość produktu	135 mm
Przekierowanie portów	Tak
Szerokość produktu	260,2 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Wysokość produktu	41,6 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax
Kolor produktu	Czarny
Przycisk WPS	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Intel® inside	Tak
Firewall	Tak
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Dostęp dla gości	Tak
Moc nadawania	CE:

Obsługa DMZ	Tak
Zabezpieczenie firewall	DoS, SPI
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Prąd wyjściowy	2 A
Czułość odbiorcy	2.4GHz: 11ac VHT20_MCS0:-96dBm 11ac VHT20_MCS8:-74dB 11ac VHT40_MCS0:-94dBm 11ac VHT40_MCS9:-70dB 11ac HE20_MCS0:-96dBm 11ac HE20_MCS11:-66dBm 11ac HE40_MCS0:-93dBm 11ac HE40_MCS11:-63dBm 5GHz: 11ac VHT20_MCS0:-97dBm 11ac VHT20_MCS8:-75dBm 11ac VHT40_MCS0

Opis produktu

Czułość odbiorcy:

2.4GHz: 11ac VHT20_MCS0:-96dBm 11ac VHT20_MCS8:-74dB
11ac VHT40_MCS0:-94dBm 11ac VHT40_MCS9:-70dB 11ac
HE20_MCS0:-96dBm 11ac HE20_MCS11:-66dBm 11ac
HE40_MCS0:-93dBm 11ac HE40_MCS11:-63dBm 5GHz: 11ac
VHT20_MCS0:-97dBm 11ac VHT20_MCS8:-75dBm 11ac
VHT40_MCS0:-94dBm 11ac VHT40_MCS9:-70dBm 11ac
VHT80_MCS0:-91dBm 11ac VHT80_MCS9:-67dBm 11ac
VHT160_MCS0:-88dBm 11ac VHT160_MCS9:-63dBm 11ac
HE20_MCS0:-97dBm 11ac HE20_MCS11:-66dBm 11ac
HE40_MCS0:-94dBm 11ac HE40_MCS11:-63dBm 11ac
HE80_MCS0:-91dBm 11ac HE80_MCS11:-61dBm 11ac
HE160_MCS0:-87dBm 11ac HE160_MCS11:-58dBm

Intel® inside:	Tak
Kolor produktu:	Czarny
Typ produktu:	Router biurkowy
Wbudowany wyłącznik:	Tak
Diody LED:	LAN, Zasilanie, Status, Sieć WAN
Rodzaj zasilania:	Prąd przemieniczny
Prąd wyjściowy:	2 A
Napięcie operacyjne:	12 V
Szerokość produktu:	260,2 mm
Głębokość produktu:	135 mm
Wysokość produktu:	41,6 mm
Dostęp dla gości:	Tak
Obsługa DMZ:	Tak
Firewall:	Tak
Zabezpieczenie firewall:	DoS, SPI
Przycisk reset:	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS):	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Przekierowanie portów:	Tak
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows:	Windows 8,Windows 7,Windows 2000,Windows 98SE,Windows XP,Windows NT,Windows 8.1,Windows 10
Obsługiwane systemy operacyjne Linux:	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac:	Tak

Zgodny z Mac:	Tak
Obsługiwane przeglądarki:	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Instrukcja szybkiej instalacji:	Tak
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Przewody:	Prąd przemienny
Zasilacz sieciowy:	Tak
Podręcznik użytkownika:	Tak
Standardy Wi- Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	574 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	2402 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Klient DHCP:	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe:	IPv4, IPv6
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Gniazdo/gniazda karty pamięci:	Nie
Port USB:	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	4
Typ anteny:	Zewnętrzny
Moc nadawania:	CE: <20dBm (2.4GHz); <23dBm (5.15GHz~5.35GHz); <30dBm (5.47GHz~5.725GHz) FCC: <30dBm (2.4GHz &5.15GHz~5.25GHz&5.725GHz~5.825GHz)
Ilość anten:	4
Gniazdo karty SIM:	Nie
DSL WAN:	Nie
Ethernet WAN:	Tak
Typ połączenia WAN:	RJ-45
Połączenie USB 3G/4G:	Nie
3G:	Nie
Generacja sieci mobilnej:	4G
4G:	Nie
Gwarancja:	G036M