

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-tp-link-archer-axe75-p-21529.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Router TP-Link Archer AXE75

Cena	<b>575,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0136</b>
Kod producenta	<b>Archer AXE75</b>
Kod EAN	<b>4897098687482</b>
Producent	<b>TP-LINK</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Liczba rdzeni procesora	<b>4</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Serwer medialny	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>1700 MHz</b>
Serwer VPN	<b>OpenVPN Server</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI Firewall</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć LAN	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>2500 Mbit/s</b>
Filtrowanie URL	<b>Tak</b>
Technologia MU-MIMO	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>147,2 mm</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Szerokość produktu	<b>272,5 mm</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WPA3,WPA2,WPA-Enterprise</b>
Zdemowalna antena (anteny)	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>49,2 mm</b>
Prąd wyjściowy	<b>2,5 A</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>

Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Diody LED	<b>Zasilanie, Sieć WAN, WLAN</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Obsługuje VPN	<b>OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Ilość anten	<b>6</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Trójpasnowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Zabezpieczenie DDoS	<b>Tak</b>
Funkcja Wake-On-LAN	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>574 Mbit/s</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>

Wysokość opakowania	<b>120 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>2402 Mbit/s</b>
Moc nadawania	<b>FCC: ?29dBm (2.4 GHz), ?28dBm (5 GHz), ?22dBm (6 GHz) CE: ?17dBm (2.4 GHz), ?27dBm (5 GHz), ?20dBm (6 GHz)</b>
Głębokość opakowania	<b>265 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>5400 Mbit/s</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,53 kg</b>
Przekazywanie VPN	<b>Tak</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>328 mm</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	<b>2402 Mbit/s</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a</b>
Trasa statyczna	<b>Nie</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6E (802.11ax)</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Wbudowany serwer FTP	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>5</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Obsługa Samby (pamięć masowa)	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>

## Opis produktu

Obsługuje VPN:	OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server
Certyfikaty zgodności:	Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Procesor wbudowany:	Tak
Taktowanie procesora:	1700 MHz
Liczba rdzeni procesora:	4
Aktualizacje oprogramowania urządzenia:	Tak
Diody LED:	Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
Typ produktu:	Router biurkowy
Możliwość montażu na ścianie:	Tak
Wbudowany wyłącznik:	Tak
Kolor produktu:	Czarny
Rodzaj zasilania:	DC
Prąd wyjściowy:	2,5 A
Napięcie operacyjne:	12 V
Szerokość produktu:	272,5 mm
Wysokość produktu:	49,2 mm
Głębokość produktu:	147,2 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA,WPA3,WPA2,WPA-Enterprise
Lista kontrolna dostępu (ACL):	Tak
Dostęp dla gości:	Tak
Zabezpieczenie firewall:	SPI Firewall
Filtrowanie URL:	Tak
Filtrowanie adresów IP:	Tak
Firewall:	Tak
Obsługa DMZ:	Tak
zapobieganie atakom DoS:	Tak
Zabezpieczenie DDoS:	Tak
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):	Tak
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Technologia MU-MIMO:	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Funkcja Wake-On-LAN:	Tak
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Liczba sieci gościnnych (5 GHz):	1
Obsługa Samby (pamięć masowa):	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):	1
Technologia okablowania:	10/100/1000Base-T(X)
Przekierowanie portów:	Tak
Trasa statyczna:	Nie
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
Wbudowany serwer FTP:	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Przekazywanie VPN:	Tak
Wyzwalanie portów:	Tak
Serwer medialny:	Tak
Serwer VPN:	OpenVPN Server
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	2500 Mbit/s
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11a
Waga wraz z opakowaniem:	1,53 kg
Szerokość opakowania:	328 mm
Liczba dołączonych produktów:	1 szt.
Głębokość opakowania:	265 mm
Wysokość opakowania:	120 mm
Zasilacz sieciowy:	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji:	Tak
Przewody:	LAN (RJ-45)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	574 Mbit/s
Standardy Wi-Fi:	802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	5400 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	2402 Mbit/s

WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo):	2402 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi:	Trójpasnowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe:	IPv4, IPv6
Serwer DHCP:	Tak
Klient DHCP:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	5
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:	1
Port USB:	Tak
Moc nadawania:	FCC: ?29dBm (2.4 GHz), ?28dBm (5 GHz), ?22dBm (6 GHz) CE: ?17dBm (2.4 GHz), ?27dBm (5 GHz), ?20dBm (6 GHz)
Ilość anten:	6
Zdemowalna antena (anten):	Tak
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
Typ połączenia WAN:	RJ-45
DSL WAN:	Nie
Ethernet WAN:	Tak
Gniazdo karty SIM:	Nie
Połączenie USB 3G/4G:	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85176990
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:	Tak
Ostrzeżenia:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych. Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Gwarancja:	G036M