

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-tp-link-er7212pc-vpn-omada-3-w-1-p-21517.html>



Router TP-LINK ER7212PC VPN Omada 3-w-1

Cena	952,02 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	KILTPLROU0113
Kod producenta	ER7212PC
Kod EAN	4897098688717
Producent	TP-LINK
Klient DHCP	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Przycisk reset	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Prąd wyjściowy	2,43 A
Napięcie operacyjne	53.5 V
Diody LED	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ pamięci RAM	DDR3
Wysokość opakowania	73 mm
Głębokość opakowania	374 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,92 kg
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
SFP WAN	Tak
Szerokość opakowania	227 mm
Liczba portów SFP Combo	2
Podręcznik użytkownika	Tak
Protokoły Fibre Channel	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługa PoE	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	10
Obsługa sieci VLAN	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Trasa statyczna	Tak
Taktowanie procesora	1200 MHz
Funkcjonalność NAT	Multi-Net NAT; Virtual Server; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
Głębokość produktu	131 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Szerokość produktu	226 mm
Wielkość pamięci flash	4096 MB
Wysokość produktu	35 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Materiał obudowy	Metal
DSL WAN	Nie
Kolor produktu	Czarny
Gniazdo karty SIM	Nie
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Ethernet WAN	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Serwer DHCP	Tak

Opis produktu

Certyfikaty:

Funkcjonalność NAT:

Protokoły Fibre Channel:

CE, FCC, RoHS

Multi-Net NAT; Virtual Server; NAT-DMZ;

FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;

TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP

Typ pamięci RAM:	DDR3
Pojemność pamięci wewnętrznej:	1 GB
Taktowanie procesora:	1200 MHz
Procesor wbudowany:	Tak
Wielkość pamięci flash:	4096 MB
Materiał obudowy:	Metal
Kolor produktu:	Czarny
Diody LED:	Tak
Obsługa PoE:	Tak
Prąd wyjściowy:	2,43 A
Napięcie operacyjne:	53.5 V
Wysokość produktu:	35 mm
Szerokość produktu:	226 mm
Głębokość produktu:	131 mm
Filtrowanie URL:	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL):	Tak
Universal Plug and Play (UPnP):	Tak
Przycisk reset:	Tak
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 45 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Obsługa sieci VLAN:	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:	Gigabit Ethernet
Przekierowanie portów:	Tak
Technologia okablowania:	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Trasa statyczna:	Tak
Głębokość opakowania:	374 mm
Podręcznik użytkownika:	Tak
Zasilacz sieciowy:	Tak
Waga wraz z opakowaniem:	1,92 kg
Wysokość opakowania:	73 mm
Szerokość opakowania:	227 mm
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE):	8
Liczba portów SFP Combo:	2
Gniazdko wyjścia DC:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	10
SFP WAN:	Tak
DSL WAN:	Nie
Ethernet WAN:	Tak
Połączenie USB 3G/4G:	Nie
Gniazdo karty SIM:	Nie
Ostrzeżenia:	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem..Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Gwarancja:	G060M