

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-tp-link-ex141-1500mb-s-a-b-g-n-ac-ax-p-21525.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Router TP-Link EX141 (1500Mb/s a/b/g/n/ac/ax)

Cena	<b>234,68 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0132</b>
Kod producenta	<b>EX141</b>
Kod EAN	<b>4895252502312</b>
Producent	<b>TP-LINK</b>
Port USB	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Protokoły zarządzające	<b>TR-069, TR-098, TR-181, TR-111, and TR-143</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć LAN	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>1201 Mbit/s</b>
Głębokość produktu	<b>94 mm</b>
Szerokość produktu	<b>182,7 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1201 Mbit/s</b>
Wysokość produktu	<b>33,3 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Przekazywanie VPN	<b>Tak</b>

Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WPA3,IPSec,WPA2,SSID</b>
Modulacja	<b>1024-QAM</b>
Prąd wyjściowy	<b>1 A</b>
Wyzwalanie portów	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Serwer VPN	<b>PPTP, OpenVPN, IPSec</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Funkcjonalność NAT	<b>ALG, Virtual Server, Port Trigger, DMZ, uPnP</b>
Obsługuje VPN	<b>IPSec, PPTP, L2TP</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Technologia Inteligent mesh	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>

Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>

## Opis produktu

Funkcjonalność NAT:	ALG, Virtual Server, Port Trigger, DMZ, uPNP
Obsługuje VPN:	IPSec, PPTP, L2TP
Kolor produktu:	Czarny
Typ produktu:	Router biurkowy
Rodzaj zasilania:	DC
Prąd wyjściowy:	1 A
Napięcie operacyjne:	12 V
Szerokość produktu:	182,7 mm
Głębokość produktu:	94 mm
Wysokość produktu:	33,3 mm
Kontrola rodzicielska:	Tak
Obsługa DMZ:	Tak
Firewall:	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA,WPA3,IPSec,WPA2,SSID
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):	Tak
Technologia Intelligent mesh:	Tak
Przycisk WPS:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS):	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 60 °C
Przekierowanie portów:	Tak
Przekazywanie VPN:	Tak
Wyzwalanie portów:	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS):	Tak
Serwer VPN:	PPTP, OpenVPN, IPSec
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Technologia okablowania:	10/100/1000Base-T(X)
Typ interfejsu Ethernet LAN:	Gigabit Ethernet
Przewodowa sieć LAN:	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows:	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux:	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac:	Tak
Obsługiwane przeglądarki:	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher
Zasilacz sieciowy:	Tak
Przewody:	LAN (RJ-45)
Instrukcja szybkiej instalacji:	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):	300 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):	1201 Mbit/s
Modulacja:	1024-QAM
Częstotliwość Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Podstawowy standard Wi-Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy Wi- Fi:	802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):	1201 Mbit/s
Protokoły zarządzające:	TR-069, TR-098, TR-181, TR-111, and TR-143
Klient DHCP:	Tak
Serwer DHCP:	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	4

---

Port USB:	Nie
Konstrukcja anteny:	Zewnętrzny
Ilość anten:	4
Typ połączenia WAN:	RJ-45
Gniazdo karty SIM:	Nie
Połączenie USB 3G/4G:	Nie
Ethernet WAN:	Tak
Ostrzeżenia:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Gwarancja:	G024M