

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-tp-link-festa-f65-wall-3000-mbit-s-bialy-z-obsługa-poe-p-25393.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Router TP-Link Festa F65 Wall 3000 Mbit/s biały z obsługą PoE

Cena	487,46 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFW99
Kod producenta	FESTA F65-WALL
Kod EAN	8885021370156
Producent	Allied Telesis
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
MIMO	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS, Industry Canada (IC)
Zasilacz sieciowy	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Typ anteny	Wewnętrzny
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przeznaczenie	Ściana
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
6 GHz	Nie
Głębokość produktu	86 mm
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Szerokość produktu	143 mm
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Transmisja SSID, Multiple SSIDs
Wysokość produktu	42,4 mm
Zestaw do montażu	Tak
Waga produktu	284,6 g
Maksymalna szybkość przesyłania danych	3000 Mbit/s
Kolor produktu	Biały
Liczba użytkowników	250 użyt.
Maksymalna szybkość przesyłania	2402 Mbit/s

danych (5 GHz)	
5 GHz	Tak
2,4 GHz	Tak
Ilość wsparć SSID	16
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Obsługa sieci VLAN	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Ilość anten	4
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.11a,IEEE 802.3at,IEEE 802.11ac
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-Personal,WPA-Personal,WP A2-Enterprise,WPA-Enterprise,W PA3-Personal,WPA3-Enterprise

Opis produktu

2,4 GHz:	Tak
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja):	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie):	-40 - 70 °C
Dopuszczalna wilgotność względna:	5 - 90%
Zasilacz sieciowy:	Tak
Skrócona instrukcja obsługi:	Tak
Zestaw do montażu:	Tak
MIMO:	Tak
6 GHz:	Nie
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.11a,IEEE 802.3at,IEEE 802.11ac
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):	574 Mbit/s
Obsługa sieci VLAN:	Tak
Metoda rozszerzenia obrazu:	OFDMA
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):	2402 Mbit/s
Liczba użytkowników:	250 użyt.
5 GHz:	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych:	3000 Mbit/s
Typ MIMO:	Multi User MIMO
Przeznaczenie:	Ściana
Certyfikaty zgodności:	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS,Industry Canada (IC)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	4
Typ anteny:	Wewnętrzny
Poziom wzmocnienia anteny (max):	5 dBi
Ilość anten:	4
Kolor produktu:	Biały
Przycisk reset:	Tak
Obsługa PoE:	Tak

Głębokość produktu:	86 mm
Waga produktu:	284,6 g
Wysokość produktu:	42,4 mm
Szerokość produktu:	143 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo:	WPA2-Personal,WPA-Personal,WPA2-Enterprise,WPA-Enterprise,WPA3-Personal,WPA3-Enterprise
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):	Transmisja SSID,Multiple SSIDs
Filtrowanie adresów MAC:	Tak
Ilość wsparć SSID:	16
Gwarancja:	F024M