

Link do produktu: <https://vovo.pl/router-ubiquiti-er-x-sfp-xdsl-p-21836.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Router UBIQUITI ER-X-SFP (xDSL)

Cena	<b>357,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>SIEUBQROU0014</b>
Kod producenta	<b>ER-X-SFP</b>
Kod EAN	<b>810354022203</b>
Producent	<b>UBIQUITI</b>
Protokół wybierania drogi	<b>OSPFv3,RIPng,VRRP,BGP,RIP,OSPF</b>
Model procesora	<b>MIPS 1004Kc</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Taktowanie procesora	<b>880 MHz</b>
Metoda autentyczności	<b>RADIUS</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>75 mm</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>142 mm</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>23 mm</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>256 MB</b>
Waga produktu	<b>215 g</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Typ pamięci wewnętrznej	<b>DDR3</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, IC</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Zasilanie	<b>5 W</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Protokoły zarządzające	<b>SSH, Telnet, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT</b>

Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy	<b>2,5 A</b>
Napięcie operacyjne	<b>24 V</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Obsługuje VPN	<b>IPSec OpenVPN PPTP L2TP</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Ilość portów Gigabit Ethernet	<b>5</b>
Typ pamięci RAM	<b>DDR3</b>
Liczba zainstalowanych modułów SFP	<b>1</b>
Pamięć wbudowana	<b>256 MB</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	<b>2</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 40 °C</b>
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>5</b>

## Opis produktu

Szerokość produktu:	142 mm
Wysokość produktu:	23 mm
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):	Tak
Metoda autentyczności:	RADIUS
Firewall:	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL):	Tak
Przycisk reset:	Tak
Zarządzanie przez stronę www:	Tak

Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja):	-10 - 40 °C
Standardy komunikacyjne:	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:	Gigabit Ethernet
Obsługa sieci VLAN:	Tak
Technologia okablowania:	10/100/1000Base-T(X)
Zasilacz sieciowy:	Tak
Protokół wybierania drogi:	OSPFv3,RIPng,VRRP,BGP,RIP,OSPF
Serwer DHCP:	Tak
Protokoły zarządzające:	SSH, Telnet, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT
Ilość portów Gigabit Ethernet:	5
Certyfikaty:	CE, FCC, IC
Obsługuje VPN:	IPSec OpenVPN PPTP L2TP
Taktowanie procesora:	880 MHz
Typ pamięci wewnętrznej:	DDR3
Model procesora:	MIPS 1004Kc
Procesor wbudowany:	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej:	256 MB
Kolor produktu:	Czarny
Diody LED:	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit:	Tak
Rodzaj zasilania:	Prąd przemienny
Obsługa PoE:	Tak
Napięcie operacyjne:	24 V
Zasilanie:	5 W
Prąd wyjściowy:	2,5 A
Waga produktu:	215 g
Głębokość produktu:	75 mm
Liczba zainstalowanych modułów SFP:	1
Ilość portów Fast Ethernet (PoE):	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):	5
Gniazdo karty SIM:	Nie
Połączenie USB 3G/4G:	Nie
Ethernet WAN:	Tak
DSL WAN:	Nie
Pamięć wbudowana:	256 MB
Typ pamięci RAM:	DDR3
Możliwość montażu na ścianie:	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85176990
Ostrzeżenia:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Gwarancja:	G012M