

Link do produktu: <https://vovo.pl/switch-ubiquiti-uf-olt-p-24631.html>



Switch UBIQUITI UF-OLT

Cena	7 231,66 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILUBQROU0017
Kod producenta	UF-OLT
Kod EAN	810354026607
Producent	UBIQUITI
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Typ pamięci	DDR3-SDRAM
Napięcie	25 V
Port konsoli	RJ-45
Długość fali	1490 nm
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Obsługa 10G	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Zasilacz dołączony	Tak
Ilość slotów Modułu SFP	8
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Nie
Maksymalne zużycie mocy	40 W
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Pobór mocy (max)	40 W
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990

Układ	1U
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 45 °C
Taktowanie procesora	880 MHz
Głębokość produktu	285,6 mm
Szerokość produktu	442,4 mm
Wysokość produktu	43,7 mm
Waga produktu	4,4 kg
Kolor produktu	Czarny

Opis produktu

Waga produktu:	4,4 kg
Wysokość produktu:	43,7 mm
Głębokość produktu:	285,6 mm
Typ przełącznika:	Zarządzany
Zarządzanie przez stronę www:	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS):	Tak
Zakres wilgotności względnej:	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja):	-10 - 45 °C
Obsługa 10G:	Tak
Taktowanie procesora:	880 MHz
Pojemność pamięci wewnętrznej:	512 MB
Certyfikaty:	CE, FCC, IC
Kolor produktu:	Czarny
Możliwości montowania w stelażu:	Tak
Przycisk reset:	Tak
Układ:	1U
Napięcie wejściowe AC:	100 - 240 V
Zasilacz dołączony:	Tak
Maksymalne zużycie mocy:	40 W
Szerokość produktu:	442,4 mm
Typ pamięci:	DDR3-SDRAM
Procesor wbudowany:	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:	Nie
Ilość slotów Modułu SFP+:	2
Ilość slotów Modułu SFP:	8
Port konsoli:	RJ-45
Napięcie:	25 V
Długość fali:	1490 nm
Pobór mocy (max):	40 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS):	85176990
Ostrzeżenia:	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych. Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Gwarancja:	G012M